

# 干熄焦粉批发 山西干熄焦粉 中兴耐材

产品名称	干熄焦粉批发 山西干熄焦粉 中兴耐材
公司名称	安阳市中兴耐火材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县水冶镇东高平村东
联系电话	15703721366

## 产品详情

影响焦炭焦粉质量的因素：焦炭中的硫分：硫是生铁冶炼的有害杂质之一，它使生铁质量降低。在炼钢生铁中硫含量大于 0.07% 即为废品。由高炉炉料带入炉内的硫有 11% 来自矿石；3.5% 来自石灰石；82.5% 来自焦炭，所以焦炭是炉料中硫的主要来源。焦炭硫分的高低直接影响到高炉炼铁生产。当焦炭硫分大于 1.6%，硫份每增加 0.1%，干熄焦粉批发，焦炭使用量增加 1.8%，石灰石加入量增加 3.7%，山西干熄焦粉，矿石加入量增加 0.3% 高炉产量降低 1.5—2.0%。冶金焦的含硫量规定不大于 1%，大中型高炉使用的冶金焦含硫量小于 0.4—0.7%。

焦炭，就是焦炭中的灰分含量多少；焦粉是焦炭的筛下物。焦丁是一种容易造成高炉炉况波动的冶金焦炭次品。

用途：焦粉可作为燃料用于冶金、玻璃、陶瓷等行业。石油焦粉直接喷入窑内燃烧时。必须采用特殊的技术措施使固定碳颗粒充分加热和热解，经过合理配风，干熄焦粉生产厂家，使石油焦粉快速点燃和燃烬。焦丁是用于矿热炉冶炼铁合金的焦炭，由于强度差、透气性差、高温性能差，使用起来风险大。

### 1、高温空气燃烧技术：

石油焦在常温下难以点燃和燃烬，无稳定热源时容易熄火，采用高温空气燃烧技术可以有效解决这个技术难题。石油焦粉高温空气燃烧的主要原理是：通过提高助燃风的温度，合理配风和对燃烧器进行优化，缩短石油焦的着火时间，提高焦炭颗粒的燃烧速率，使石油焦粉快速点燃并燃烬，保持稳定地燃烧。

### 2、富氧燃烧技术：

助燃风的氧浓度增加时，焦粉的着火温度降低，火焰温度会迅速上升，燃烧区整体温度升高。加速石油焦粉的燃烧过程。对热效率的提高非常有利。但是，干熄焦粉报价，富氧燃烧会导致火焰尺寸减小和火焰结构改变，需要优化设计燃烧器结构和优化配风，保证满足玻璃熔窑的加热长度等工艺要求。

干熄焦粉批发-山西干熄焦粉-中兴耐材由安阳市中兴耐火材料有限责任公司提供。安阳市中兴耐火材料有限责任公司（[www.ayzxnc.com](http://www.ayzxnc.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中兴耐材——您可信赖的朋友，公司地址：安阳县水冶镇东高平村东，联系人：张经理。