

优质玻镁板系列 北京 金海鑫龙

产品名称	优质玻镁板系列 北京 金海鑫龙
公司名称	北京金海鑫龙建筑材料有限公司
价格	38.00/件
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 （ ） 产地:北京 品牌:金海鑫龙
公司地址	北京市平谷区山东庄镇李辛庄西路1号
联系电话	13501123588 13801314844

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 （ ）	产地	北京
品牌	金海鑫龙	产品类别	玻镁板
导热系数	1.14 （ ）	规格	1220*2440 （ mm ）
耐压强度	22 （ Mpa ）	体积密度	0.96 （ kg/m3 ）
包装形式	木托盘	包装数量	100

北京金海鑫龙建筑材料有限公司是北京地区专业生产玻镁防火板的生产厂家,公司引进全自动生产流水线,产品质量达到出口标准,已出口韩国.东南亚.欧盟等国家,生产的“ 金海鑫龙 ” 平板质量通过国际认证,质量第一.信誉可靠,公司本着“ 诚信为本.质量取胜 ” 用户至上的原则,为客户创造优质产品,树立环保理念.为人与自然的和谐作应有贡献.

“金海鑫龙”平板又名玻镁防火板、氧化镁板、菱镁板。 其特点为：防火 耐水防潮 隔声 保温隔热 轻质高强 绿色环保。 广泛用于宾馆、办公楼、商场、医院、酒店、机场、地铁、体育馆、图书馆、博物馆、剧院、厂房，也可以用于家具防火门、室内装潢、可塑性强、优于市场木质多层夹板，纸面石膏板等装饰材料。 产品规格齐全，此外公司还生产单面平板、双面平板、铺浆板、刮浆板.穿孔吸音板、高级天花板、工程天花板、浮雕板、压花板等

平板主要用途:

平板主要适用于居室、写字楼、宾馆、酒店、商场、医院、洗浴中心、机场、地铁、体育馆、图书馆、博物馆、剧院、厂房、计算机房、室内游泳馆的隔墙于吊顶，以及衬板、防火门和外墙板；户外广告牌；各种贴饰之基板；钢结构外包；通风管道外包；屋面板；电线电缆包敷等。

金海鑫龙平板特点	● 防火阻燃经国家权威机构检测金海鑫龙平板为a级不燃材料，用其构成的墙体及钢结构保护耐火极限远远高于国家标准。 ● 耐水防潮经验证，金海鑫龙平板在水中浸泡1个月后，仍保持原样，不发生变形、发胀等现象，其干湿变形率为0.26%，吸水率为15%左右。 特别是抗折强度干态为18mpa，吸湿状态下为22mpa,即吸湿状
----------	--

态下的强度更高。 ● 隔声95mm隔声墙可达四层12mm石膏板构造的123mm墙体的隔声标准，相当于150mm普通实心砖墙的隔声效果。 ● 保湿隔热金海鑫龙平板的热阻力为 $1.14\text{m}^2\text{k/w}$,具有极好的隔热保温性能。 ● 轻质高强10mm厚的板材重量有 $10.07\text{m}^2\text{kg/m}^2$,用轻钢龙骨做墙体后为 31.5kg/m^2 ,约为普通实心粘土砖墙的1/10，且抗冲击强度是普通石膏板墙体的2-3倍，安装方便，能有效的缩短工期。 ● 绿色环保该材料为无机物，植物纤维等天然材料构成，放射性远低于国家标准，环保性符合国家要求，是国家政策鼓励类新产品。