

# 佳木斯自然通风器 鲁翔通风设备厂 t80型窗式自然通风器

产品名称	佳木斯自然通风器 鲁翔通风设备厂 t80型窗式自然通风器
公司名称	聊城市鲁翔通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园嘉禾路58号
联系电话	18653615858

## 产品详情

### 自然通风器

#### 门窗自然通风器的选用

通风器选择的首要原则是，所选的型号和安装的数量要满足该房间所需的通风量要求，即满足该房间里的人对新鲜空气量的需求。

门窗、幕墙自然通风器作为门窗、幕墙的一个配套产品，对其结构和材料等方面要求很高，t80型窗式自然通风器，其抗风压、防雨水和隔音降噪、气密及保温性能方面要求与门窗相配，且要达到与门窗同寿命，30米喉口式自然通风器，选择通风器的型号和安装数量，要考虑建筑自身的综合因素。首先，要考虑该建筑所在地的气候条件，防爆屋顶自然通风器，如基本风压值和温度条件。不同的风压值在同一型号和长度数量的通风器上所获得的通风量是不同的，要选用的该型号通风器本身的防风雨性能指标可否满足要求。温度方面要考虑是否寒冷地区，佳木斯自然通风器，即该型号通风器的通K值和U值可否适合使用，在寒冷季节不能结露。

#### 30米喉口式自然通风器

为了使冷、热媒和空气间有较大的传热温差，-好让热媒与空气之间按逆流或交叉型流动，即水管进口和空气出口应在同一侧。为了便于使用和维修.冷、热媒管路上应设阀门、压力表和温度计。在蒸汽加热器的燕汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作，在水系统的-高点应设排空气装置.而在-低点应设泄水和排污用阀门。

#### 轴流风机工作原理及特点

轴流风机在工作时，气流沿着风机轴向流动，其叶片工作方式与飞机的机翼类似，其是固定后使空

气移动。其叶片可以固定位置，也可以围绕其纵轴旋转。轴流式风机的主要优势之一是其能通过改变叶片角度或间距来进行调节，从而来增加或减小间距来改变产生的流量。

## 轴流风机工作原理及特点

轴流风机在工作时，气流沿着风机轴向流动，其叶片工作方式与飞机的机翼类似，其是固定后使空气移动。其叶片可以固定位置，也可以围绕其纵轴旋转。轴流式风机的主要优势之一是其能通过改变叶片角度或间距来进行调节，从而来增加或减小间距来改变产生的流量。

佳木斯自然通风器-鲁翔通风设备厂-t80型窗式自然通风器由聊城市鲁翔通风设备有限公司提供。聊城市鲁翔通风设备有限公司（[www.lxtfsb.com](http://www.lxtfsb.com)）是一家从事“玻璃钢屋顶风机,玻璃钢轴流风机,无动力通风器,通风天窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁翔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鲁翔通风设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！