

# 长汀地埋式一体化消防水池定制

产品名称	长汀地埋式一体化消防水池定制
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	思源:给排水 盐城:建湖
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

### 长汀地埋式一体化消防水池定制

随着我国建筑业的发展，人们的消防意识也在日趋增强，为了防止和减少各种建筑火灾的危害，保护人身和财产安全，越来越多的建筑都设计了屋顶消防水箱及增压稳压设备。

新型箱泵一体化箱式消防增压稳压设备采用优质的水泵，先进的控制理念，以及集成化的设计，解决了传统设备的噪音高，振动大，存在安全隐患的缺点，同时设备集成化的设计，使得设备的占地面积、安装和维护都得到了保障，不会产生电机淋雨，轴承锈蚀以及冻裂。由于取消了屋顶泵房，这样也降低了业主投资成本。

根据消防规范规定地埋式增压一体化消防供水泵站采用双路进水，消防水泵进水口要求是单独吸水，做不到的话可以双路进水。在室外有环网时，小区消防要求双路进水，至于进

消防水池则无要求。

地埋式增压一体化消防供水泵站采用双路进水，并分别设置闸阀、倒流防止器、过滤器、遥控浮球阀、且设置在水池人孔内；进水口采用顶板进水且高于有效水位150mm；

泵房里的控制柜具有自动启动、手动启动、启动、机械启动、高低水位报警、自动低频巡检和手动手频巡检、故障记忆导出输出、流量检测和远程监控及通讯的功能。

按照新的消防规范禁止用潜水式，地埋式增压一体化消防供水泵站采用立式泵，干式安装方便检修，自灌式吸水方式，符合相关规范要求，水泵底座采用热镀锌钢结构，保证强度。

长汀地埋式一体化消防水池定制

泵房主要宽度高于1.2m，顶部设置2m × 2m检修口，高出地面200mm，检修口顶部加滑轨式顶盖，方便启闭，隔离雨水和灰尘；泵房内设置便于进出的转角扶梯和扶手；泵房顶部设置通风帽，用于通风排湿。

从这个标题的字面解读，地埋式一体化消防泵站那肯定是埋在地下的，他的优势就是不占空间。整个地埋式一体化消防泵站设备由一个大地埋水箱+消防泵+消防控制柜+水箱和水泵之间的管路+水泵和控制柜之间的电线。

地埋式一体化消防泵站属于智能型泵站，它是采用低频控制技术实现增压供水，它与传统

