

亳州环氧地坪漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 环氧地坪漆批发

产品名称	亳州环氧地坪漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 环氧地坪漆批发
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

水性工业漆施工要点和注意事项：

施工条件

施工时保持通风，水性漆施工较佳气温在10 以上、空气湿度在80%以下，环氧地坪漆多少钱，雨天喷涂好的工件不可立即摆在户外淋雨，以免影响涂层的附着力及防锈功能。户外施工时，夜间用塑膜遮住。

涂布施工

在施工过程中，如需降低粘度，可加适量干净水稀释，加水勿过量，我们推荐加水量应小于10%，兑稀时应遵循少量多次的原则。推荐采用空气喷涂，以获得均匀良好的涂膜。也可采用辊涂、刷涂方法施工，工厂环氧地坪漆，每道施工间隔不小于2小时，间隔无要求。

清洁工具

施工完毕或工间休息时，必须立即将喷枪或毛刷用清水洗净，或喷枪浸入装有清水的桶中，防止涂料干固后堵塞喷枪或使毛刷变硬。

储存剩余油漆

对施工剩余有杂物的涂料勿混合在干净的桶内，下次使用时必须充分搅拌。若有干漆影响使用，可在使用前用100目丝网过滤。

水性工业漆的用途广泛，适用于各种汽车、船舶、机械制造、铁路、桥梁、钢结构等防腐保护，施工工艺并不难，只要充分掌握以下几个施工要点和注意事项，就能更好发挥出工业漆的效果，防护更持久。

01充分搅拌

水性工业漆使用前需要充分搅拌均匀，用电动搅拌器需要3分钟，如果涂料呈现出无沉淀、无色差、树脂不浮在上面、涂料滴下时呈线状的现象，亳州环氧地坪漆，则表示水性工业漆已搅拌均匀，环氧地坪漆批发，中途停止使用2小时以上的必须重新搅拌。

02基材处理

喷砂除锈或人工打磨，只需将表面的疏松浮锈除掉和清理干净粉尘即可，如果处理至不低于Sa2.5级效果更好，涂料才会形成优良的附着力，漆面平整光滑。

调和漆与乳胶漆区别

调和漆是油性 乳胶漆是水性（常规）；调和漆和乳胶漆的运用的材质不同。调和漆常见的就是原先平房门框、窗户、铁门；产品原材料不同。调和漆在清漆的基础上加入无机颜料制成；乳胶漆一般是指墙面漆水性的（用乳液、等做成的）；使用方式也不同。

调和漆品种

酚醛瓷漆和醇酸瓷漆。适用于涂饰室内外的木材、金属表面、家具及木装修等。

调和漆发展历史

调和漆是人们使用广泛的品种，它的名称源于早期油漆工人对油漆的自行调配。因为那时使用的油漆大多是油漆工人用干性油加入颜料或色浆以及溶剂等现场调制而成的，所以就将这种调制而成的色漆叫做调和漆，调和漆虽然都是油漆厂制成的，拿来就能用的成品，但调和漆这个名称却习惯自然地沿用了下来。

亳州环氧地坪漆-芜湖冀腾油漆生产厂家-环氧地坪漆批发由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（www.whjtyouqi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冀腾商贸油漆——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号，联系人：陈经理。