

双挡板门报价 龙江管道值得信赖 镇江双挡板门

产品名称	双挡板门报价 龙江管道值得信赖 镇江双挡板门
公司名称	盐山县龙江管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑东工业区
联系电话	13011982610 13011982610

产品详情

龙江公司专业生产烟气脱硫双层百叶窗式挡板门启闭时间 60S（可根据用户要求选定）。3. 烟气脱硫双层百叶窗式挡板门壳体外部设计有连杆机构，优化设计后使挡板各叶片启闭呈百叶窗流线型方式，开启或关闭同步，实现一体化操作。4. 烟气脱硫双层百叶窗式挡板门设计结构合理，叶片刚性好，运行稳定可靠，烟气脱硫双层百叶窗式挡板门叶片密封型式：弹性密封和气密封，壳体上设计安装有密封风入口阀，与挡板门联锁控制。

挡板门，密封挡板门

挡板门主要由由框架、框架采用钢板模压成形、型钢焊接成形或铸造成形，叶片采用钢板模压成形或铸造成形，镇江双挡板门，叶片、叶片与叶片间、叶片与框架间设有特殊弹性密封结构，密封片、主轴、轴承、轴封、叶挡板门片与主轴之间采用专用紧固件连接，关闭挡板风门安装在管道上后，可以拆卸任何部件，曲柄连杆机构、执行机构几部分组成。

关闭挡板门也称关断门、风道挡板门或烟道挡板门，常用于电厂或其它行业中的烟管、风道中做截流介质用，风门启闭角度90°，它具有全开全关两个功能，双挡板门厂家，使系统某一管路介质全部流通或关闭。

进口旁路脱硫挡板门的结构及材质

进口旁路脱硫挡板门风道内含有易腐蚀，双挡板门生产厂家，风门门体选用316L材质进行设计制作，并且在挡板上喷涂防腐材料（环氧树脂），使风门具有更加耐温耐腐蚀，力学性能更好，使用寿命更长。

在设计时考虑到恶劣的高温环境，门板设计为双层316L板材，双层板之间设有加强槽钢，单层板厚度5mm，风门总厚度60mm。风门轴头、轴瓦、轴套、轴分别选用几种不同耐高温、耐磨、耐腐蚀材料制作。电动装置和风门轴连为一体，罗茨风机消声器无间隙，关闭后漏风率小于0.1%。电动装置上设有多功能限位装置，开关到位准确无误。

双挡板门报价-龙江管道值得信赖-镇江双挡板门由盐山县龙江管道设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。盐山县龙江管道设备制造有限公司（www.czgdpjgs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!