

云南沥青防水卷材品牌 吉益佳建材料 云南沥青防水卷材

产品名称	云南沥青防水卷材品牌 吉益佳建材料 云南沥青防水卷材
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5 栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

产品详情

防水卷材各部分功能特点

- 1) 防护层：承担防止机械损伤和紫外光照射、阻滞水流等功能。
- 2) 上粘合层：承担防护层与卷材主体层的粘接、阻滞渗漏水流的功能（由含聚合物的防水水泥素浆构成）。
- 3) 卷材主体层：承担阻止水渗透、提供粘接结构层功能，自身具备防止热老化和臭氧老化功能。
- 4) 下粘合层：承担卷材主体层与基层的粘接、阻滞渗漏水流横向渗流、弥补基层缺陷的功能（由高分子胶粘剂构成）。
- 5) 基层：承担提供承载基体功能（主要由建筑砌构体或混凝土构体构成）。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

湿铺自粘沥青防水卷材施工方法工艺流程：

一。施工前期准备：

- (1) 天气条件：本系统宜在5℃以上施工，不得在雨中及5级以上大风中施工。一般情况下水泥素浆或水

泥砂浆的操作温度及达到受冻临界强度前的初期养护温度不得低于0℃。如遇冬季施工，需对水泥素浆或水泥砂浆采取妥善的升温、保温、早强、防冻措施，避免遭受冻害。

(2) 基层要求：基层应干净、坚实、不起砂起皮、基本平整（如地下结构顶板混凝土或屋面找平层水泥砂浆用木抹子搓平并能够上人走动，地下结构侧墙或水池侧壁混凝土拆模后将大的错台加以剔凿等；以水泥砂浆作为粘结材料比以水泥素浆作为粘结材料对于基层平整度的要求更低些；相对粗糙一点的基层更有助于粘结材料与基层之间的粘结）；对原有基层含水率无要求，但不得有明水（如原有基层是干燥的，云南沥青防水卷材，应在铺抹水泥素浆或水泥砂浆前淋水充分湿润，无明水）；阴阳角处做成圆弧（或45°、135°折角），云南沥青防水卷材品牌，阴角半径50mm（或边长50mm）。阳角半径20mm（或边长为20mm）；各种管道、预埋件应安装完毕、固定牢固。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

地下室防水卷材施工方法注意

1、铺贴卷材时不得有皱折、要齐线铺贴。

2、铺贴卷材时，云南沥青防水卷材价格，应注意相邻两幅卷材搭接的短边应错开不小于300mm，云南沥青防水卷材批发，不能在同一条直线上。卷材应先低后高顺序铺贴首块卷材应铺贴在平面与女儿墙相交的阴角处，平面和立面各占半幅卷材。

封边处理：待大面积防水卷材施工完毕后，使用喷灯和专用封边工具封闭卷材搭接边，卷材搭接缝封闭要宽窄均匀一致、封闭严密牢固、美观统一。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

云南沥青防水卷材品牌-吉益佳建材料-云南沥青防水卷材由云南吉益佳建材有限公司提供。云南沥青防水卷材品牌-吉益佳建材料-云南沥青防水卷材是云南吉益佳建材有限公司（www.ynjyjcc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王总。