

# PC/ABS科思创拜耳T-85

产品名称	PC/ABS科思创拜耳T-85
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	20-21:千克 型号:报价 产地:上海公司
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

沒有更强，不可以单是的点评某种特性，他们都有千du秋，每个都是有zhi自身的独特特性，这种全是看产dao品而定！

PC/ABS有出色的抗撕裂工作能力，物理性能好于ABS，但PC/ABS的生产加工比ABS繁杂，将会出現的各种各样难题增加，并且价格对比ABS价格昂贵许多。PC/ABS的防火材料在防火安全特性上远远地稍逊于ABS防火材料，这个是有客观事实根据的。

PC原材料没有颜色全透明，耐冲击特性特别好，应力松弛性小，规格可靠性好，超低温下仍能保持稳定的冲击韧性。耐温性不错，长期性应用溫度达到120，另外又具备优质的抗寒性，脆化温度低达-100。

### PC塑胶 - 物理特性

比例:1.18-1.20克/立方分米 成形缩水率:0.5-0.8% 成形溫度：230-320 干燥标准：110-120 8钟头 可在-60~120 下长期性应用。

原材料特性 冲击性抗压强度高，规格可靠性好，没有颜色全透明，上色性好，电介电强度、耐蚀性、耐磨性能好，但自润湿性差，有地应力裂开趋向，高温易水解反应，与其他环氧树脂相容性差。适合制做仪表盘小零件、绝缘层全透明件和抗冲击零件

原材料特点1.不定形料,耐热性好，成形温度范围宽，流通性差。吸潮小，但对水比较敏感，需经干燥解决。成形缩水率小，易产生融化裂开和应力，故应严控成形标准，塑料件需经退火处理。

2.融化温度高，黏度高，超过200g的塑料件，宜用加热型的拓宽喷头