

气动法兰蝶阀可带手动限位开关减压阀过滤器电磁阀

产品名称	气动法兰蝶阀可带手动限位开关减压阀过滤器电磁阀
公司名称	上海湖海阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇三民路611号
联系电话	13795385897

产品详情

气动法兰蝶阀简介

D641X型气动法兰蝶阀系列产品由阀体、蝶板、阀杆、气动执行器主要零件组成，靠压缩空气驱动气动执行器运动带动阀杆转动，传动蝶板做90度旋转达到启闭效果。对夹连接、结构简单，安装方便，特别适用安装距离短，大口径管路中。通过选配不同类型的电动执行器，可适合不同工艺控制要求，广泛用于多种自控管路和装置中。根据所配置的气动执行结构，可分为单作用气动法兰蝶阀和双作用气动法兰蝶阀。单作用气动法兰蝶阀切断气源后会自动恢复到初始位置，双作用气动法兰蝶阀会保持在当前位置。需要显示气动-手动双重作用需要再选购前作出说明。气动法兰蝶阀特点 1、气缸选用铝金材料的齿轮式双活塞，重量轻、外形美观，输出力矩大，体积小； 2、可远程操作，适用多工装安装位置； 3、使用压缩空气进行大规模集中控制，能源消耗低，降低使用成本； 5、流量特性趋直线，调节性能好，装配阀门定位器，蝶板可在30度-90度调节，可作气动调节蝶阀使用。气动法兰蝶阀标准设计规范：GB/T 12238 结构长度：GB/T 12221 法兰连接：GB/T 9113 试验与检验：GB/T 13927 气动法兰蝶阀性能参数

型号	D641X-10	D641X-16
工作压力 (MPa)	1.0~1.6 (PN10-PN16)	
适用温度 ()	180	
适用介质	空气、水、蒸气、煤气、油品等	
材料	阀体	铸铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金
	蝶板	铸铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金
	阀杆	2Cr13 F304 F316
	密封面	橡胶 NBR EPDM
	填料	柔性石墨 PTFE