

平移电动门 创辉门业工业门 吴忠电动门

产品名称	平移电动门 创辉门业工业门 吴忠电动门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

宁夏肯德基门，防火门，卷帘门，卷帘门

三翼不锈钢旋转门介绍

三翼旋转门是由不锈钢制成的三翼旋转门。该旋转门结合了旋转门系统和大旋转直径，安装电动门，从而实现高度统一的设计和安全性。

三翼不锈钢旋转门工程

当有人接近门时，探头会接收信号并将其发送到控制器，以指导电动机运行。电机接受命令门将自动打开的提示。

三翼不锈钢旋转门

适用于酒店，会议中心，剧院，银行，办公楼，图书馆，超级市场等公共场所。

购买防火门时要考虑的因素：

1.等级：根据有关规定，防火门的安全等级可分为A，B和C级。同时，C型锁具有较高的防盗功能，B级为次要等级，而B级为低等级。我们在建材市场上看到的大多数产品都是A防火门，这种比较适合普通家庭使用。

2，合格证：真正的防火门是必须通过法定检测机构按标准检验合格的，并有生产企业所在地省级安全部门（局）编制的安全技能部分，为货物许可证生产准备的安全技能允许木质防火门。

3, 锁:合格的防火门通常使用三位锁,不仅确定了门锁,还可以用刺入的方式确定上下导轨,将门固定。劣质产品通常没有三点来确定或选择三点来确定布局,并且不具有防盗功能或经常有问题。大多数门在门框上还带有橡胶密封条,当门关闭时不会发出尖锐的金属撞击钢制防火门。

4, 技能素质:应特别注意检查焊接缺陷的存在与否,例如焊接,非焊接,漏焊,熔渣等表征。看门扇与门框之间的配合不致密,缝隙不齐,开度不灵敏,吴忠电动门,所有接缝不致密,油漆镀层不牢固,润滑性等。

5.购买时,还应注意防火门的“FAM”符号,公司名称,性能规格等。符合标准的门是安全的。

什么是防火门?

防火门是指在一段时间内满足耐火稳定性,完整性和绝缘性要求的门。它是具有一定耐火性的防火隔断,例如在防火室,疏散楼梯间,垂直井道中。防火门除具有普通门的功能外,还具有防止火势蔓延和烟气蔓延的功能,可以在一定时间内防止火势蔓延,确保人员疏散。

防火门一般在哪里?

- 1.关闭疏散楼梯并通向人行道;关闭电梯室,并将前室和前室传递到人行道的门。
- 2.检查垂直管道井(例如电缆井,管道井,排气管和垃圾通道)的门。
- 3.划分防火区,并控制分区建筑物区域的防火墙和防火隔墙。当难以在建筑物中设置防火墙或防火门时,平移电动门,应将其更换为防火百叶窗,并且必须用水幕保护。

如何区分防火门高度

1.防火门验收数据的分辨率

无论购买何种材料,任何级别的防火门,在产品出厂时均应提供产品检验报告,合格证书,生产许可证,防火门电子体证书和其他防火接受数据,并标明木材或钢质防火门和防火门等级分别标记。

2, 防火门参数及铭牌

在门框上,应有防火门制造商的铭牌,标明制造商的名称,地质和联系信息,并标明防火门的材料和等级。对于防火门参数,钢质防火门的门框厚度通常为12cm,门扇的厚度为5cm,钢质B级防火门的门框厚度通常为11cm,门扇是4.5厘米;钢质C级防火门的门框厚度一般为10cm,电动门卷帘门,门扇的厚度为4.2cm;木质防火门的门框厚度一般为10cm,门扇的厚度为4.5-5.5cm。木质B级防火门的门框厚度为10cm,门扇的厚度为4-5cm;防火门的门框厚度也为10厘米,门扇厚度为4厘米。

平移电动门-创辉门业工业门-吴忠电动门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。平移电动门-创辉门业工业门-吴忠电动门是宁夏龙源伟业工贸有限公司(www.chuanghuimenye.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:王先生。