

西华小区智能道闸停车场专用道闸厂家

产品名称	西华小区智能道闸停车场专用道闸厂家
公司名称	郑州立之扬电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒瑞通 型号:HRT-C45 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐路五金机电城13号楼2单元2楼东户
联系电话	17337164232 18239912417

产品详情

一、机械部分

1.采用一体化机芯(蜗轮蜗杆),大大减少了内部零件数量**减少了道闸运行的机械故障。结构合理采用曲柄连杆机构传动、噪声低、免维护、免加油。

2.变速箱采用铝合金,压铸成型,箱体坚固,模具化制作工艺,精密坚固。

3.带温度保护的电机在工作异常温升过高的情况下,会自动断电停机保护,永不烧机,令用户更放心。

4.有手动摇柄,断电情况下可手动。

5.双重限位保护设计。机械限位,电子限位构成,使产品运行更安全。

二、功能特点

- 1、停电手摇电机底部手轮起杆，来电自动复位
- 2、曲臂连杆机芯结构，起、落杆运行平稳
- 3、无线遥控控制起杆、落杆和停止
- 4、遇阻返回（仅使用圆齿式限位装置可用）
- 5、红外对射防砸（需配红外对射装置）
- 6、支持地感防砸及车过自动落杆（需安装地感装置）
- 7、接停车场系统开、关控制信号（要求为干接点信号）
- 8、红绿灯接口,干接点输出（可接电流小于10 A的红绿灯）
- 9、提供限位状态信号给停车场系统（输出COM/ NO/ NC）
- 10、自动落杆功能（出厂默认该功能关闭）

三、工作环境参数

- 1、工作电源：220 V \pm 10 % 50 / 60 Hz
- 2、额定功率：200 W
- 3、机芯及控制器工作温度：- 35 ~+ 80
- 4、相对湿度：90 % RH
- 5、遥控距离：空旷小于100米，30米