

顺旺卷帘门公司 满城工厂快卷门

产品名称	顺旺卷帘门公司 满城工厂快卷门
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

1.高密度工业基布 产地：厚度：0.8mm-2.0mm技术参数：拉伸强度（经/纬）：5700/5100 N/5cm；快速卷帘门撕裂强度（经/纬）：900/80 N；使用温度：-30 ~ +70 ；防火级别：法国标准NF-P92-503 M2或德国标准DIN 4102 B12.全透明PVC软片 厚度：1.3mm-2.0mm3.控制系统：由高科技的PLC和变频器控制，以及单片机控制。工厂快卷门工厂快卷门

快速门又称为快速卷门、高速门、高速卷门，是通过PLC、变频器、编码器控制(PVC材质)门帘快速升降，并准确定位的一种工业门，多用于食品、电子、印刷等对环境要求较高的场所，主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等级。

快速门是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等领域。

两种使用材料的不同主要是体现在：PVC门帘为基材的快速门应用主要是在保温，保湿，防尘，防虫的场合，对于隔音，保温来说只是相对的，特别是在保温这一个方面只是可以有效的防止空气对流。

制作隔音门时，门扇芯内应用超细玻璃棉丝或岩棉填塞，但不宜挤压密实，应保持其松软状态，以确保其隔音效果。双扇隔音门的门扇搭接缝，应做成双L形缝口。在搭接缝的中间，应设置海绵橡皮条。隔音门的五金，应与隔音门的功能相适应，如合页应选用无声合页等。自动卷帘门 安全用电方面：

- 1.对所属施工人员进行安全用电教育；
- 2.严禁无证人员进行电工作业；
- 3.所用电动工具必须进行三级保护；
- 4.各种电线、电...