

# 风管支吊架 风管支吊架价格报价 风管支吊架批发

产品名称	风管支吊架 风管支吊架价格报价 风管支吊架批发
公司名称	河北凯瑞重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县正港工业区
联系电话	13333078881

## 产品详情

### 管道支吊架安装时应注意事项

- (1)管道支吊架在安装时，风管支吊架批发，应保证平直牢固，风管支吊架，焊接应由专职焊工操作。
- (2)横梁应搭在两侧沟壁厚度不小于1/2处，避免偏斜或脱落。
- (3)混凝土(或砖)支墩面上应预埋钢板，以备滑托的滑动，不得使滑托直接在混凝土顶面上滑动增加摩擦阻力。
- (4)滑托与管子采用花焊，不得点焊以避免滑托脱落口。
- (5)活动支架的间距在施工图明确标注时，风管支吊架型号齐全，应按图施工，但当采用吊支架时，应在阀门或管件处增加吊架，避免管道因荷载分布不均匀而变形。
- (6)管道支架高度应考虑管道安装完毕后，与管沟底与沟盖板的净距离，即保证管道保温层不被水浸泡和被沟盖板压坏，同时考虑检修的间距。
- (7)要求管道安装完毕，每个活动支架应受力均匀，不允许局部滑托悬起，或因支架过高而使管道局部顶起的现象。
- (8)固定支架的型钢横梁应由设计确定型号。施工中不得随意更改。型钢与沟壁应牢固连接。
- (9)凡与沟壁固定的支架，应保证埋入深度，周围孔洞宜采用豆石混凝土填补。
- (10)应采用钻孔，再穿吊杆固定，不得气焊割孔。

## 怎样安全调弹簧支吊架

- 1.在安装前调整弹簧调整螺栓高度，使其位于行程中部，便于以后调整.弹簧支吊架制作偏差应由支架及吊杆来调整，不得使用弹簧调整螺栓调节.
- 2.管道水联运后应将弹簧锁定销拆除，将弹簧调整到设计规定值并作好调整记录.
- 3.弹簧刻度铭牌朝向应处于便于观测的位置，同时弹簧定位销要朝向便于拆除的位置.

## 综合支吊架的选择正是为了排布合理化的体现

综合支吊架是在安装工程中将空调、消防、强电、弱电等各专业的支吊架综合在一起，统筹规划设计，整合成一个统一的支吊系统。大型室内工程的设备、风道、电缆桥架及各类管道的综合排布与安装往往会影响到本身及相关专业的施工进度、观感和空间的合理利用，风管支吊架生产厂家，而支吊架的选择与安装又是决定设备管道综合排布是否合理、美观的前提条件。

安装工程的室内支吊架因地制宜的优化设计和安装，使得设备、风道、电缆桥架及各类管道安装达到材料节约、布置紧凑美观及质量坚固可靠的效果，同时为综合管线的排布提供了有利的条件。

风管支吊架-风管支吊架价格报价-风管支吊架批发由河北凯瑞重工有限公司提供。河北凯瑞重工有限公司(www.tz1288.com)有实力，信誉好，在河北沧州的弯头等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进凯瑞重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！