

双组份聚氨酯密封胶膏生产配方

产品名称	双组份聚氨酯密封胶膏生产配方
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚氨酯密封胶，是一种湿气固化型的密封胶，因在其生产配方中加入了硅烷偶联剂，其对各种基材如混凝土、金属、塑料等的粘结力加强，而且提升了产品自身的稳定性，不易老化，使用寿命延长。聚氨酯密封胶又可以分为单组份聚氨酯密封胶和双组份聚氨酯密封胶。单组份聚氨酯密封胶一般是由铝箔袋包装，每袋600ML，约750g，使用时将胶打开封口装入胶枪即可使用，无胶枪的情况下也可以直接涂抹在需要密封的部位。

双组份聚氨酯密封胶顾名思义由两种构成，A组份的白色密封胶和B组份的黑色密封胶，双组份聚氨酯密封胶一般包装为桶装或箱装，重量25公斤，其中包含A组份5小桶，每桶约4.6公斤，B组份一桶，每桶约2.3公斤。使用时需提前将A、B组份混合均匀，比例为A：B=10:1，然后在涂抹在需要密封的部位。

硅酮结构密封胶

一种中性固化、专门给建筑幕墙中的玻璃结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出来。依靠空气中的水分固化成耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。产品对玻璃不需用底涂，能产生优越的粘结性硅酮建筑密封胶

是一种中性固化的高品质建筑用硅酮耐候密封胶。耐气候老化性能优越，耐高低温性能-50 +150，良好的粘接力，它能在较广泛气候条件下挤出使用，并迅速与空气中的水份产生反应，固化成耐用、高性能及具弹性的硅酮密封胶，能抗氧臭、紫外线及雨水等天然侵蚀。主要用途用于门窗及建筑装饰的填缝密封。

聚氨酯密封胶产品有着两种分类：

单组份聚氨酯密封胶

和双组份聚氨酯密封胶。这两种产品的主要使用用途是不同的。因此，用户在选择该产品时，需要确认自己是需要哪种类型的产品。单组份聚氨酯密封胶是袋装的，一般600ml/袋，而双组份聚氨酯密封胶是桶装的，一般是25千克/桶，从包装上就可以看出它们是不同的。“单组份”主要是相对“双组份”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而单组分则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的活性基团反应起到粘接作用。单组份聚氨酯密封胶用途和双组份聚氨酯胶是有着很大的不同。单组份聚氨酯胶可以使用在门窗和中空玻璃的密封施工中、使用在桥梁和飞机跑道的灌缝工程中、单组份聚氨酯胶也也可以使用在车窗玻璃的密封中。以上就是单组份聚氨酯胶产品的主要用途。