

温州多叶排烟口公司 勤诺暖通设备公司

产品名称	温州多叶排烟口公司 勤诺暖通设备公司
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

布袋风管是较大的管状纤维管，用挂钩挂在固定的钢索或导轨上，悬挂在空调区域上方。大功率空调机组产生的冷/暖风静压力支撑风管，将冷/暖气流传到服务区。

在低温食品加工车间内，为保证食品的新鲜度，空调环境温度一般在10~20 。空调系统属于小焓差、大风量系统，送风温度一般在5~14 ，此时送风区域内的风速较高时，加工人员的舒适性是很差的。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

众所周知，多叶排烟口公司，通风管道的基本用途是输送新鲜空气和废气，将有害气体排出室外，并将新鲜空气送到房间。在使用安装时需要做好防腐保温，那么有什么需要做呢？

通常使用镀锌风管，不锈钢管用于腐蚀性和特别潮湿的地方。当环境空气湿度较高时，风道外壁应进行防腐防锈处理。输送高温高湿的风道内壁应喷涂磷化底漆或其他防腐涂料。当风道输送高温气体或低温空气时，风道外壁应进行保温（冷保）处理下。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

排烟阀

排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

排烟防火阀

排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

温州多叶排烟口公司-勤诺暖通设备公司(图)由上海勤诺暖通设备有限公司提供。上海勤诺暖通设备有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备”等业务，公司拥有“勤诺暖通”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：郭年发。