

工业冷却塔物理防垢设备用梅鲁斯环

产品名称	工业冷却塔物理防垢设备用梅鲁斯环
公司名称	河北恩曼科技有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	梅鲁斯:梅鲁斯环 梅鲁斯:梅鲁斯环 德国:梅鲁斯环
公司地址	石家庄桥西区胜利南街416号塔坛国际
联系电话	17717287056

产品详情

那是因为梅鲁斯防蜡、防垢、抗腐蚀系统(CPRS)由九种不一样金属材料合成的一种特殊的合金材质，依据获得专利的生产加工制作工艺，放进循环水系统管网可以抑制和防止固态蜡质和垢层的造成。防蜡防垢抗腐蚀系统(CPRS)所采用的合金制品,可以变更所依据流体动力学的放电位，从而使流体动力学中的固体矿物质处于悬浮状况，防止这类矿物质沉积和粘附在机械设备或管路的表面上造成固体蜡、垢和锈。恩曼耐腐蚀防垢系统无磁、无电、无需运用一切分析化学药品，对流体动力学无一切空气污染，既不向工作上流体动力学中再加一切化合物，也不从流体动力学中吸咐一切化合物。其运用的与众不同的合金制品可起催化反应速度体作用，把水、油或其他流体动力学中的固相细颗粒物呈分散和悬浮状态

梅鲁斯环是由两个半圆形的合金材质的环瓣组成。可以很方便地加装在现有管道外边。环装好后，内存的不同类型的振波就开始自动恒量地释放。如动画所示，针对不同的问题有专门的振波，比如红色振波的作用是除锈缓蚀，黑色振波的作用是阻止碳酸钙及其他盐类的结垢，绿色振波的作用是灭藻解决微生物淤塞等。

某玻璃钢厂冷却塔的冷却循环水积垢时，冷却循环水依据管道系统，从玻璃钢防腐玻璃钢冷却塔传到其他地域，一部分制冷冷却循环水在玻璃钢防腐玻璃钢冷却塔中蒸发，那般极大地地降低了制冷冷却循环水的温度，水便会从液体变换为气态，它从地理环境中消化了这种机械能。这也称作蒸发冷却。由于水本身会蒸发，因此，制冷冷却循环水的其他成分（例如石灰粉）便会储存出去。在这儿整个过程中，未蒸发的水中的固体浓度值会再度提高，例如盐和矿物质。这进而导致水中的固体浓度值高些，越高系统就越很容易出现结垢和变厚这种的难点。

由于梅鲁斯设备的合金制品，它能够本身产生微静电场，来变动水的结构，变动后的水分会再一次确保一种新的稳定平衡情况，在藻类植物繁育活跃期来临以前就开始对城市景观水中的水开展处理,构建不适合藻类植物滋生的水污染防治,防范于未然。

梅鲁斯工业循环水优化设备，采用物理的方式解决了循环水中产生的垢、锈、菌、藻的难题。该设备无磁，没有磁性无电，工作时不需要外接电源，无需添加药剂，对处理的流体不造成化学污染，提高循环水浓缩倍率、节水、减少排污无需消耗耗材材料无需切割和改动现有管道，可以满足多种要求，耐高温，对安装位置无特殊要求无电气元件，无运动机械件，安装和维护简便，自动化运行，可将循环水中的水垢、水锈等杂质吸附到收集器，省时、省力，解决问题的同时给客户带来良好的经济和社会效益，深受广大客户的欢迎。

如果您对我们感兴趣，请联系我们。

销售负责人：李女士

技术支持：张先生

总部地址：上海市浦东新区富特北路318号A座2楼

华北地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街416号塔谈商贸城9号写字楼2915室