伊克仪表 仪表阀门厂 仪表阀门

产品名称	伊克仪表 仪表阀门厂 仪表阀门
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

波纹管式疏水阀的阀芯不锈钢波纹管内充一种汽化温度低于水饱和温度的液体。随蒸汽温度变化控制阀门开关，该阀设有调整螺栓，可根据需要调节使用温度，一般过冷度调整范围低于饱和温度15℃-40℃。背压率大于70%，不怕冻，仪表阀门型号，体积小，任意位置都可安装，能排不凝结气体，使用寿命长。

当装置启动时，管道出现冷却凝结水，波纹管内液体处于冷凝状态，阀心在弹簧的弹力下，仪表阀门厂，处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高，波纹管内充液开始蒸发膨胀，内压，变形伸长，高压仪表阀门，带动阀心向关闭方向移动，在冷凝水达到饱和温度之前，疏水阀开始关闭，随蒸汽温度变化控制阀门开关，阻汽排水。

疏水阀防冻措施有:

1.疏水阀不要选择尺寸过大。

2.保持疏水阀排放管线尽可能短。

3.向下倾斜疏水阀排放管线，以加快重力排放的速度。

4.疏水阀排放管线和凝结水回水管线加保温。

5.当凝结水回水管线暴露在大气条件下时，应考虑加伴热管。

6.如果回水管升高，垂直排放管要与回水集管上部的排放管相邻，并把排放管和疏水阀排放管一起保温。

"高温高压电站闸阀"也称电站专用阀门，仪表阀门，主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

伊克仪表(图)-仪表阀门厂-仪表阀门由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪表设备厂（www.yikeyb.com）位于江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前伊克仪表在液压元件中享有良好的声誉。伊克仪表取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。伊克仪表全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。