

防草布铺法 张店区防草布 江南塑业质优价廉

产品名称	防草布铺法 张店区防草布 江南塑业质优价廉
公司名称	山东江南塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区南环路
联系电话	13792221030

产品详情

防草布的铺设及地钉的选择

防草布的铺设及地钉的选择

在防草布（园艺地布）的铺设中要在宽度方向有一定的搭接，搭接长度应不小于10厘米（室内）或20厘米（室外）。室内搭接时，自然摆放即可，透气防草布，而室外搭接采用一些附加的固定措施，即采用地钉固定。

防草布（园艺地布）专用的地钉按照材质一般分为塑料地钉和镀锌地钉，通常塑料地钉为倒刺型，常用规格为11/16/20cm，其材质为聚，防草布铺法，具有稳固 不易弯折 不易腐蚀 轻便 成本低的特性。镀锌地钉通常为U型，客户朋友们可以根据需求自行选择。

防草布避免水土流失和氮，氮在土壤中，尤其是许多无机氮存在于土壤溶液中，降雨量很大，雨水冲刷下地表径流，径流氮损失，土壤也遭受了严重的腐蚀，边坡植被率高，因为固定的根源可能是有用的减少水土流失，但是很多杂草在犁处理如植被、水土流失，铺上夏布可防止雨水直接冲刷土壤，附着土壤和水分，育苗防草布，避免氮的流失，维持生态环境。

防草布耐磨布，一次性投资较高，适合果园采摘。铺好后，两侧用土方压实，草布缝搭5-10厘米，每隔1米用铁丝或回形针固定，有效防风。

也要注意以下几个问题:人工拔除杂草时要用开布的草，这种土壤更肥沃;二是控制老鼠、刺猬等小动物，防止动物把草带入栖息地，以免破坏树木;树干不宜太紧，以免树干增厚，形成茎绞窄;每年检查一下边缘，张店区防草布，确保它们是固定的，足够坚固，以防止强风吹和撕裂。

防草布铺法-张店区防草布-江南塑业质优价廉(查看)由山东江南塑业有限公司提供。山东江南塑业有限公司(www.sdjnsy888.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.jnsuye.com)还是从事山东肥料编织袋,德州内粘膜编织袋,河北尿素包装袋的厂家,欢迎来电咨询。