

钢架厂房生产厂家 南京得力嘉装饰 钢架

产品名称	钢架厂房生产厂家 南京得力嘉装饰 钢架
公司名称	南京环楼装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区康馨花园1幢16号
联系电话	13057508686

产品详情

耐久性

影响钢材耐久性的因素很多。首先是钢材的耐腐蚀性差，必须采取防护措施，防止钢材腐蚀生锈。防护措施有：定期对钢材油漆维护，采用镀锌钢材，在有酸，钢架板，碱，盐等强腐蚀介质条件下，采用特殊防护措施，如海洋平台结构采用“阳极保护”措施防止导管架腐蚀，钢架，在导管架上固定上锌锭，钢架厂房生产厂家，海水电解质会自动先腐蚀锌锭，从而达到保护钢导管架的功能。

其次由于钢材在高温和长期荷载作用下，其破坏强度比短期强度降低较多，故对长期高温作用下的钢材，要测定持久强度。钢材随时间推移会自动变硬、变脆、即“时效”现象。对低温荷载作用下的钢材要检验其冲击韧性。

钢结构安全质量把关

安装前，施工单位应对构件的产品合格证、设计文件与预拼装记录进行检查，并复验记录构件的尺寸。钢结构的变形、缺陷超出允许偏差时，应进行处理。

安装前，应编制详细的测量和矫正工艺，厚钢板的焊接应在焊接安装前进行模拟产品结构的工艺试验，编制相应的施工工艺。对拼装好的屋架应预设一定的起拱度。

钢结构吊装就位后，应对构件定位轴线、标高等设计要求控制点进行测量做好标记，对吊装对接头质量进行焊前检查。安装好临时支撑及钢浪索以使钢屋架在施工过程中安全稳定。

为使被连接板叠密贴，应从螺栓群中央顺序向外施拧，即从节点中刚变大的中央按顺序向下受约束的边缘施拧。为防止高强度螺栓连接副的表面处理涂层发生变化影响预拉力，应在当天终拧完毕。

为了减少先拧与后拧的高强度螺栓预拉力的差别，其拧紧必须分为初拧和终拧两步进行，对于大型节点，螺栓数量较多，则需要增加一道复拧工序，复拧扭矩仍等于初拧的扭矩，以保证螺栓均达到初拧值。

钢架厂房生产厂家-南京得力嘉装饰-钢架由南京环楼装饰工程有限公司提供。南京环楼装饰工程有限公司(jdljzs.cn)有实力，信誉好，在江苏南京的门窗五金等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进南京得力嘉装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.njggpgs.cn)还是从事南京告示牌，橱窗广告牌路牌，南京广告牌路牌的厂家，欢迎来电咨询。