

止水带厂家定做 止水带 东弘橡胶

产品名称	止水带厂家定做 止水带 东弘橡胶
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

堵螺栓孔：采用大模板施工的地下室外墙，支模时内、外两侧使用了圆锥形塑料套管。待穿墙螺栓和套管拆除后，留下了两头带锥度的圆孔。可制作与套管尺寸和形状相同的圆锥形水泥砂浆棒进行封堵，堵孔时将墙上的孔内清理干净并湿润，止水带厂家定做，在水泥砂浆棒圆锥表面抹少许素水泥浆，塞入孔内，孔外再用1:1水泥砂浆封堵抹平。待砂浆硬化后，止水带厂家，从墙的另一侧向孔中塞进止水条，再如法塞入水泥砂浆棒。

遇水膨胀止水条较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。遇水膨胀止水条在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，遇水膨胀止水条同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。主要专业加工设备30余套，经过不断的改革，我公司现已有先进的科学技术，独特的人才管理机制，健全的质量保证体系。我们将以优质的产品，优质的售后服务，止水带供应商，热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的产品！

遇水膨胀止水条规范要符合才行的，保证了正常的使用才行的。

遇水膨胀止水条具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于遇水膨胀止水条具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍能起止水作用，止水带，膨胀体仍具有橡胶性质，更耐水、耐酸、耐碱。膨胀速度缓慢，抗水压能力强，施工方法简便，适用于雨季和水丰富的施工工地使用。

止水带厂家定做-止水带-东弘橡胶(查看)由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!