

德国lorenz Messtechnik torque (劳恩-梅斯泰克)

产品名称	德国lorenz Messtechnik torque (劳恩-梅斯泰克)
公司名称	深圳市森斯尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道东环一路南方明珠商业城B栋B574、576#
联系电话	0755-28094656 18998950260

产品详情

德国lorenz Messtechnik torque (劳恩-梅斯泰克) 传感器：静态扭矩/力传感器

M-2416 0.1 N · m / 20 N 0.5 N · m / 50 N 0.2 (F) ; 0.2 (Mt)M-1902 100 N · m / 100 N · m / 100 kN 0.2M-2230 100 N · m / 100 N · m / 100 kN 0.2M-1983 60 N · m / 60 N · m / 40 kN 0.5M-2396 0,5 kN / 5 N · m ; 0,5 kN / 50 N · m ; 1 kN / 10 N · m ; 1 kN / 30 N · m ; 20 kN / 20 N · m ; 2 kN / 50 N · m 0.3 (F) 0.2 (Mt)M-2025 10 kN / 10 N · m 20 kN / 20 N · m 0.2 (F) 0.2 (Mt)M-2354 10 kN / 10 N · m 0.2 (F) 0.2 (Mt)动态扭矩/力传感器 M-2371 2 N · m / 100N...5 N · m / 500 N 0.4 (F) 0.2 (Mt) x 扭矩、压力、速度和旋转角度测量；例如：对泵和主密钥系统连续压力测试

扭矩传感器，扭矩转换器旋转滑环 DR-2 1..500 0.1 - DR-20 1..500 0.1 x DR-1 1..5000 0.1 - DR-12 1..5000 0.1 x DR-2291 1..20 0.1 - DR-2335 1..20 0.1 x

扭矩传感器，扭矩转换器旋转接触

图片 型号 测量范围[N · m] 精度等级 速度/角度 机械连接 DR-3000 0.5..1000USB Torque Sensor 0.1 x 轴 DR-2112DR-2412 0.1..20000 0.1 x 轴 DR-2112-RDR-2412-R 0.1..1000 0.2 x 轴 DR-2477 0.2..200 0.25 - 轴 DR-2113DR-2413 0.1..5000 0.1 x DR-2493 0.1..5000 0.25 x DR-2114DR-2414 0.1..20 0.1 - ; " 六角驱动器/快换夹头 DR-2153DR-2453 0.1..20 0.1 x ; " 六角驱动器/快换夹头 DR-2494 0.1..20 0.25 x ; " 六角驱动器/快换夹头 DR-2212DR-2512 0.1..20000 0.1 x 轴 DR-2212-RDR-2512-R 0.1..1000 0.2 x 轴 DR-2554 50..1000Bearingless 0.1 x 环集线器/径向夹紧轮毂键槽 MR-12 20..5000SensfBelt-Pulleys 0.1 x 安装与键槽孔 DR-2500DR-2600 0.005..150Miniature Torque Senswithout Bearings 0.1 x 轴 DR-2481 260 0.5 - 外部/内部样器 双量程传感器 型号 测量范围[N · m] 精度等级 速度/角度 机械连接 DR-2208DR-2508 0.5 / 5..2000 / 20000Dual Range Sensor 0.1 x 轴 DR-2531DR-2831 0.5 / 5..2000 / 20000Dual Range Sensor 0.1 x 轴

扭矩传感器, 扭矩转换器非旋转 (静态) 图片 型号 测量范围[N · m] 精度等级 应用范围
机械连接 D-2452 0.005..20000 0.1 扭矩测量反应, 例如挤出机轴 DK-15 1..100 0.1..0.2
扭矩测量反应, 例如试验台轴的键槽 DV-14 2..5000 0.1..0.2 检查螺丝和螺母工具 D-2431
0.2..20 0.1 检查螺丝和螺母工具 ; "六角驱动器/快换夹头 DH-15 0.005..20 0.1..0.2 小范围测量
法兰与承插/轴 DFW-25 5..1000 0.1..0.2 紧凑型设计 法兰与中心孔/有键槽轴 DFW-35 2..2000 0.1..0.2
检查螺丝和螺母工具 法兰与中心孔/有键槽轴 D-2223 2..5000 0.1..0.2 检查螺丝和螺母工具
法兰与中心孔/有键槽轴 D-2209 1..5 0.2 紧凑型设计 法兰与承插/轴 D-2553 10..200 0.1 紧凑型设计
法兰与大中心通孔和反孔 DF-30 10..20000 0.05..0.1 紧凑型设计 法兰与中心孔 D-2268 100..5000 0.1
短设计 法兰

力传感器 - 力传感器压缩和张力的图片 型号 测量范围 精度等级 应用范围 K-11 0.5..2000 kN 0.05..1.0
例如: 材料试验机, 压入力测量, 辊力应用.. K-1563 100..2 kN 0.15..0.3
例如: 材料试验或绳测力 K-12 0.5..1000 kN 0.1..0.25 例如: 张力/压缩试验机或插拔力测试 K-2145
0.5..200 kN 0.1..0.25 例如: 材料试验或弹簧测力 K-25 0.02..50 kN 0.1..0.2
例如: 张力/压缩试验机 K-1427 0.5..200 kN 0.1..0.25 例如: 材料试验机或压入力测量 双程力传感器
型号 测量范围 精度等级 应用范围 K-1882 双程力传感器1 / 10 kN15 / 150 kN 0.2
例如: 监测力量在汽车工业 特别配件 型号 应用范围 EF, EM, EF42, ED, E2, E3
压力变速器, 冲件和安装法兰

力传感器 - 力传感器压缩力传感器图片 型号 测量范围 精度等级 应用范围 K-13K-13B 0.01..100 kN 0.5
例如: 压力检测压片机.. K-14 0.05..100 kN 0.5 例如: 压力测试 K-2528 0.2..10 kN 1
例如: 压力测试 K-2529 0.5..20 kN 1 例如: 压力测试 K-18 5..5000 kN 0.5
小型测量位移<0.1毫米, 例如: 对压测力检测 K-22 0.05..2 kN 0.5
微型传感器用于剪切力和在线力测量 K-180 15..500 kN 1..3 例如: 预紧力测量螺丝 K-450 1..1000 kN
0.1..0.3 通用压缩传感器, 例如: 测量表面压力或压入力 K-1250 2..100 kN 0.5
例如: 压力测试 K-1613 0.1..50 kN 0.5 微型传感器 K-2071 5..15 k 0.3
微型传感器, 例如: 工业过程控制冲压件, 铆, 压铆, 冲压.. K-2283 50..150 kN 1
微型传感器, 例如: 对冲压工具, 测量的影响, 碰撞试验, 冲床, 冲压.. 特别配件 型号
应用范围 EF, EM, EF42, ED, E2, E3 压力变速器, 冲件和安装法兰

力传感器 - 力传感器特别传感器及配件图片 型号 测量范围 精度等级 应用范围 K-1661 20..400 kN 1
负载测量引脚, 例如负载测量辊在偏转 K-2148 12 kN 0.5
例如: 为带式输送机张力测量的造纸工业 DZ-1 60 N/mm ; 0.5
压力传感器, 例如: 材料压力或液位监测 K-2565 1500 N 0.1
力传感器的手力测量 (医疗称重传感器) K-1509 2..20 N 0.2
力传感器, 例如: 球轴承的摩擦测量 K-2618 30..300 kN 1 力传感器, 例如: 张力测量卡盘

力传感器 - 力传感器张力力传感器图片 型号 测量范围 精度等级 应用范围 K-100 1..100 kN 0.3
例如: 绳力测量 K-1107 10..200 N 0.2 微型传感器, 例如: 检测绳力 K-1368 10..200 N 0.2
微型传感器, 例如: 皮带张力测定 特别附件 型号 应用范围 EF, EM, EF42, ED, E2,
E3 压力变速器, 冲件和安装法兰