

开封喷塑槽式电缆桥架 铭昌桥架定制批发厂家

产品名称	开封喷塑槽式电缆桥架 铭昌桥架定制批发厂家
公司名称	河南铭昌电力物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号
联系电话	15225611569

产品详情

玻璃钢桥架安装时候要注意一分不少，玻璃钢桥架和管道，当平行设置，要注意他们之间的净距离，在下面详细描述：

1.玻璃钢桥架和一般技术工艺管道安装时，喷塑槽式电缆桥架价格，平行静距离大于400毫米。玻璃钢桥架和具有腐蚀性的液体管道平行的那段时间建不小于500mm时，要注意这一点。

2. 玻璃钢桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当不可避免的，应不小于500毫米，在应用程序的防腐蚀保护，同时通过隔板隔开。

3.玻璃钢桥架不宜在热力管道的上方平行安装，开封喷塑槽式电缆桥架，当无法避免需在热力管道上方平行安装时，应不小于1000毫米，有效期间应采取保温措施。

4.玻璃钢桥架与热力管道平行架设，热力管道有保温层时不小于500毫米，无保温层时不小于1000毫米。

桥架和其他机械设备一样，需要很好的维护。如果维护不当，将会影响网桥的使用效果，降低网桥的使用寿命。因此，在使用过程中要注意正确保养。网桥的维修点是什么？

(1) 网桥应注意日常维护，经常用干净的软布擦拭网桥表面，用干布擦拭，不要用湿布或硬物擦拭，正常使用时，不要接触酸性或碱性化学物质，不要在网桥表面撒油。面条。

(2) 在一定条件下，网桥的布置也是必要的。网桥应置于阴凉干燥的室内，喷塑槽式电缆桥架直销，并保持室内通风。不应放置在高温潮湿的地方，以免腐蚀。

(3) 网桥应定期维护。每隔一次，除了清理气动球阀的灰尘和污垢外，还应进行抛光。网桥表面应使用专用抛光蜡均匀涂抹，然后用干净的软布擦拭干净。

槽式桥架接地要求

- 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属桥架）。
- 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
- 3、沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
- 4、对于振动场所，喷塑槽式电缆桥架生产厂家，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

槽式桥架规格选择

- 1、槽式桥架的宽度和高度就按下表选择，并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值，动力电缆可取40-50%，控制电缆可取50-70%，另外需预留10-25%的式程发展余量。
- 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
- 3、支、吊架规格的选择，应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
- 4、桥架横截面积的选择见表

桥架上电缆网络中任一线路的自动过电流保护的额定电流值或整定值（A） 桥架横截面充许值(mm²)

开封喷塑槽式电缆桥架-铭昌桥架定制批发厂家由河南铭昌电力物资有限公司提供。河南铭昌电力物资有限公司（www.xytdlqj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！