

# 大同hdpe自粘胶膜防水卷材 潍坊金双王防水

产品名称	大同hdpe自粘胶膜防水卷材 潍坊金双王防水
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

## 产品详情

### 高分子自粘胶膜防水卷材施工步骤

- 1)基层清理：用铁铲、扫帚等工具清除基层面上的施工垃圾、若有明水、则需扫除。
- 2)节点部位的加强处理：针对承台、梁阴阳角、水平缝、桩头部位进行加强处理、梁槽、承台、吸水槽坑等凹陷部位可以采用湿铺法进行铺贴。

高分子自粘胶膜防水卷材施工时，工人需直接在其上绑扎钢筋，缺少了混凝土保护层，卷材被钢筋破坏的几率大幅度增加，因此，要求卷材具有良好的抗穿刺能力。《预铺/湿铺防水卷材》中规定高分子自粘胶膜防水卷材的抗拉强度大于 500 N/50mm。

### 系统简单，造价低

找平层、保护层等构造的简化大大降低了系统造价，同时也减少土方开挖量。对于建筑隐形成本的控制也非常明显，如：低渗漏率降低维修成本，加快施工进度，hdpe自粘胶膜防水卷材厂家，减少财务费用。

### 安全环保

无需底涂和明火作业，避免出现危险源，hdpe自粘胶膜防水卷材报价，消除了安全隐患的同时也节约资源。

### 施工注意事项：

- 1、卷材施工温度在-5度以上，温度过低，粘接效果不牢。
- 2、基层坚实平整，要求无明水。
- 3、卷材长边搭接采用自粘搭接搭接宽度为不小于70mm，短边搭接以胶带搭接，搭接宽度为不小于80mm。
- 4、立面施工时，固定位置要求距边缘10-20mm处，同时固定位置要全部覆盖。

高分子自粘胶膜防水卷材防水施工对于施工的工具、基面、以及技术人员的操作水平等都有一定的要求，比如不允许防水材料占有污垢，以免造成防水效果的下降，而一般的防水卷材沾上污渍后都不易清理，这个问题目前已经很好的得到解决。"

### 产品特点

- 1，高分子自粘胶膜防水卷材无粘合剂，就没有必要加热烤融化，大同hdpe自粘胶膜防水卷材，简单地撕开隔离层，就可以牢固地接合在草地上。施工方便，施工速度快。
- 2，与橡胶的弹性，伸长率是优异的，能很好的适应基本变形和开裂。
- 3，具有优异的附着力基层，坚守中継往往比它的剪切（粘接面断裂）更大。

大同hdpe自粘胶膜防水卷材-潍坊金双王防水由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。潍坊市金双王防水材料有限公司（[www.shuangwangfangshui.com](http://www.shuangwangfangshui.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双王防水——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头镇工业园区，联系人：隋经理。同时本公司（[www.hmfangshui.com](http://www.hmfangshui.com)）还是从事pvc防水卷材，tpo防水卷材，热塑性聚烯烃tpo自粘防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。