

内蒙古除尘器,内蒙古煤化工除尘器,煤矿洗煤厂布袋除尘器

产品名称	内蒙古除尘器,内蒙古煤化工除尘器,煤矿洗煤厂布袋除尘器
公司名称	包头市泽润机械设备有限责任公司
价格	368000.00/套
规格参数	品牌:包头泽润 型号:内蒙古煤化工除尘器 产地:内蒙古包头
公司地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区万水泉(包头环保设备-内蒙古除尘器厂家)
联系电话	0472-5137466 13734809955

产品详情

内蒙古除尘器,内蒙古煤化工除尘器,煤矿洗煤厂布袋除尘器

内蒙古除尘器,内蒙古煤化工除尘器,煤矿洗煤厂布袋除尘器能净化含尘气体的主要元件是过滤材料,它是有机或无机纤维制品。正确地选择滤料是设计使用好袋式除尘器的关键。过滤材料的选择,需要考虑含尘气体性质、含尘浓度、粉尘颗粒大小、化学性质、物理性能、气体温度等。总的说来,选择性能适当的过滤材料,既要均匀致密,透气性好,又要耐热,还要有的机械强度,才能延长滤袋的使用寿命,保持良好的除尘效率。每一种过滤材料都有各自的优缺点。根据上述条件选择并合理地使用。

内蒙古煤化工除尘器安装完毕参考实物照片

内蒙古除尘器,内蒙古煤化工除尘器,煤矿洗煤厂布袋除尘器工作原理:引风机把含尘气体从进气口引入中壳体内,干净的气体透过滤袋由文氏管进入上壳体,而由净气出口排出,而粉尘被阻留在滤袋外壁,随着时间的延长,吸附在滤袋上的粉尘越来越厚,滤袋阻力越来越大,此时,脉冲控制仪发出信号,程序自动控制各脉冲阀的开关,使高压气源经喷吹孔、文氏管向滤袋内喷射,由于高压气的作用,使滤袋发生急剧的膨胀引起冲击振动,使吸附在滤袋表面的粉尘抖落在灰斗里由输灰机构排出。

内蒙古除尘器,内蒙古煤化工除尘器,煤矿洗煤厂布袋除尘器主要针对以下尘点的治理:

- 1、皮带头落料至振动筛时落差产生的粉尘。
- 2、振动筛落料到皮带时落差产生的粉尘。
- 3、皮带落料至破碎机时落差产生的粉尘。

4、破碎机与皮带的落差产生的粉尘。

5、振动筛落料至皮带的落差产生的粉尘。

内蒙古除尘器,内蒙古煤化工除尘器,煤矿洗煤厂布袋除尘器主要有以下部分组成：（1）除尘器箱体：包括袋室、净空气、多孔板、滤袋、滤袋笼架、检修门，箱体设计耐压为5000pa。（2）除尘器出风系统：包括风机、风机配用电机。（3）除尘器喷吹系统：包括气包、喷吹管、脉冲阀、控制仪。

内蒙古煤化工除尘器,包头煤化工除尘器,鄂尔多斯煤化工除尘器,乌海煤化工除尘器,呼和浩特煤化工除尘器,阿拉善煤化工除尘器,内蒙古除尘器,内蒙古滤袋除尘器,内蒙古布袋除尘器,内蒙古滤筒除尘器,内蒙古除尘器滤袋,内蒙古除尘器骨架,内蒙古除尘器配件。

由于产品特殊性，该发布产品除尘器为定做、定制产品，产品相关描述、销售价格等信息仅供参考，具体根据实际工况选择类型，定做。除尘器类型、大小等因素上下调整后，然后确定该除尘器，详细请咨询。