

成都彩钢围挡出租 彩钢围挡 荔枝机械设备租赁

产品名称	成都彩钢围挡出租 彩钢围挡 荔枝机械设备租赁
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

普通悬挑架悬挑脚手架搭设的工艺流程为：水平悬挑 纵向扫地杆 立杆 横向扫地杆 小横杆 大横杆（搁栅） 剪刀撑 连墙件 铺脚手板 扎防护栏杆 扎安全网。定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离，并做好标记；用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并用小竹片点出立杆标记；垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平整，彩钢围挡，不得悬空。在搭设首层脚手架过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，租成都双面彩钢围挡，拐角除双向增设，待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时，宜先立外排，后立内排。其余按一下构造要求搭设。

连墙件(1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m，垂直方向3.6m，设一拉结点。楼层高度超过4m，则在水平方向加密，如楼层高度超过6m时，则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密，即在转角1米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。(3)拉结点应保证牢固，防止其移动变形，且尽量设置在外架大小横杆接点处。(4)外墙装饰阶段拉结点，也须满足上述要求，确因施工需要除去原拉结点时，必须重新补设可靠，有效的临时拉结，成都彩钢围挡出租，以确保外架安全可靠。

在交通量较大的主干道，道路（含隧道、下穿通道、桥梁维修）维修作业应避开上下班交通高峰期（下同，工作日7：30～8:30、11:30～12:30、14:00～15:00、17:30～18:30），避免交通堵塞。

在交通量较大的节点（车站、码头、机场、桥梁立交、隧道连接线）施工时应尽量在夜间进行。在次干道和背街小巷施工中，合理安排施工路段、时间，并快速施工。大型多层、改扩建工程尽量在夜间或交通量小的时间段进行施工。

在施工未采用临时通行措施或工程未完工前严禁撤除围挡、护栏。夜间施工但白天需开放交通的路段，应在上午6点前清场、保洁，恢复满zu交通通行条件；对道路挖掘的施工部位，应采用符合安全要求的防

滑钢板（加减速条）覆盖并固定，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

成都彩钢围挡出租-彩钢围挡-荔枝机械设备租赁(查看)由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。成都荔枝机械设备租赁有限公司（lizhijianzhu.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!