

国内高压容器厂家，山东高压容器厂家，菏泽高压容器厂家

产品名称	国内高压容器厂家，山东高压容器厂家，菏泽高压容器厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内高压容器厂家，山东高压容器厂家，菏泽高压容器厂家根据不同的使用特点、使用时间划分空调系统，可避免冷热量浪费，有利于节能。根据《民用建筑节能管理规定》（建设部76号令）“推行温度调节和户用热计量装置”的规定及现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的相关规定，设置集中供暖或空调系统的办公建筑应设置温度控制及分户计量装置，以达到节能的目的。供暖空调房间的排风中所含的能量十分可观，加以回收利用可以取得很好的节能效果和经济效益。因此，应根据当地的气候条件，经技术经济分析，建议合理回收利用排风中的能量。由于目前建筑门窗的密闭性较好，如办公楼内仅设置新风系统而无排风系统，会造成室内正压，新风难以送入，达不到设计新风量的标准。国内高压容器厂家，山东高压容器厂家，菏泽高压容器厂家工程实践表明，在设置新风系统的同时，设置排风系统，才能使通风换气达到佳效果。

因此，本条文强调办公楼应设置排风系统，排风量不应过大，以免造成负压，使室外空气渗透到室内。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736，将室内空气标准改为舒适较高标准和舒适度一般标准两个等级，保持不同规范之间的一致性。原规范中，对空气中的含尘量进行了限定，根据《室内空气质量标准》GB/T 18883，改为可吸入颗粒物PM10的限定，与该标准一致。并根据《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的规定，增加了空气的要求。国内高压容器厂家，山东高压容器厂家，菏泽高压容器厂家当在空调系统中采用静电、光催化、光触媒等处理技术时，已具有功能，不需再设置其他形式的装置。