

# 湖南装配式水箱 119立方装配式水箱 大丰水箱

产品名称	湖南装配式水箱 119立方装配式水箱 大丰水箱
公司名称	德州大丰玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州鲁权屯工业园
联系电话	18954503927 18954503927

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

不锈钢水箱一般用于储存热水，作为太阳能热水系统、热水工程配套来使用。不锈钢保温水箱指在不锈钢水箱夹层增加特殊工业和保温材料，119立方装配式水箱，使不锈钢保温水箱水保持一定得温度满足生活或工业需要。保温层采用50mm超厚进口韩国聚氨酯保温层，制作过程中采用了全自动整体发泡技术一次成型，其保温层密度更均匀，水温更持久，保温、节能更省钱。

装配式水箱对接打底时，为防止底层焊道的背面被氧化，104立方装配式水箱，背面也需要实施气体保护。

为使气很好地保护焊接熔池，和便于施焊操作，钨极中心线与焊接处工件一般应保持80~85°角，填充焊丝与工件表面夹角应尽可能地小，一般为10°左右。

防风与换气。有风的地方，务请采取挡网的措施，而在室内则应采取适当的换气措施。

### 不锈钢MIG焊要点及注意事项

根据贮液的性质和使用环境选用不同的不锈钢板材(SUS304、SUS444等)，以保证容器的安全使用，湖南装配式水箱，钢板经油压机模压制成1000mm × 1000mm或1000mm × 500mm的标准板块，现场采用焊接而成，焊丝选用ER308，H0Cr21Ni10不锈钢焊丝，焊缝表面经酸洗钝化处理，确保焊缝经久耐用不腐蚀

，底盘采用热浸锌Q235-A碳素钢槽钢。

## 不锈钢拼装水箱附件

采用聚胺脂发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚胺脂发泡保温或按用户要求的保温方式保温。

## 不锈钢拼装水箱验收

关闭出水阀和排水阀，打开进水阀，注满水后三小时无渗漏及异常变形为合格。

制作水箱，可以选用的材质有不锈钢、玻璃钢、水泥等，因为不锈钢水箱对于饮水卫生的好处，我们这里重点介绍下选用不锈钢板材制作的不锈钢水箱。

### 一、不锈钢水箱介绍：

水箱采用SUS304、SUS316L等不锈钢板，冲压成型。高质量的冲压工艺，既保证了箱体限度的承压需要，又降低了材料厚度，110立方装配式水箱，具有强度高、重量轻，并能较好的防止水质的二次污染，环保卫生。高强度的冲压板块及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。

湖南装配式水箱-119立方装配式水箱-大丰水箱(推荐商家)由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。德州大丰玻璃钢制品有限公司（[www.sddfsx.com](http://www.sddfsx.com)）为客户提供“玻璃钢水箱,热镀锌水箱,搪瓷水箱,不锈钢水箱”等业务，公司拥有“大丰水箱”等品牌，专注于生活饮用水处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑海花。