

全自动烫金机生产厂家

产品名称	全自动烫金机生产厂家
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

LED底油的优势：

1.附着力佳（GOOD ADHESION）

用百格测试无脱落现象，耐水耐酒精擦拭。

2.耐磨耐刮（ABRASION and SCRAPE RESISTANCE）

用普通橡皮来回平推不会露出底。

3.色彩饱满（COLOUR IS FULL）

印刷色彩鲜艳，光泽度高。

4.流平性好（GOOD FLOWING PROPERTY）

膜层颗粒细，柔韧性好。

5.高遮盖率（HIGH COVER RATE）

遮盖效果好，简单方便。

企业视频展播，请点击播放

印刷油墨市场目前正日益扩大，目前市场上普遍使用的大部分都是日本或欧洲的油墨，由于价格昂贵及供货时间的问题，给国内很多单位带来了麻烦。LED油墨适合于印刷塑料基材。

如丝印在PP、PET、PVC、ABS材质产品上面，天花板产品可以直接印刷些款油墨。利用LED光固机紫外线快速固化，耐磨性能佳，平整度高，光泽度好，各色层间结合紧密，大面积印刷，墨层密实而光亮，网漏油墨印刷性能稳定，抗乳化能力强，适合高速印刷。

（需加入8%烫金底油固化剂并充分搅拌才能印刷）

1.烫金底油经过低温烘烤后即可进行烫金操作，效益高，烫金效果平滑。

2.油墨干燥后的硬度较好，分子结构稳定，有效减少了烫金出现的开裂、起皱、爆花、气泡等现象。

3.底油和固化剂调配后，有效印刷使用时间为8小时。（烫金车间湿度控制在50以下，烫金温度为100-250度）

4.花纸转贴烘烤后附着力优异。

底油柔韧性好，可拉伸，附着力强。针对喷釉瓶、哑光瓶、白玻璃瓶均有良好的附着力。

操作：

1.采用250目网版印刷打底，之后印刷过烘箱干燥，不可完全烤死，之后再行烫金操作，烫金效果平整光滑，因光油干燥后的硬度较好，分子结构稳定，固有效减少了烫金出现的开裂，起皱，刨花，气泡等现象，花纸转贴后附着力优异。

2.有喷涂层（又称低温喷釉）的酒瓶或金属，烘烤120度，20-30分钟有优异附着力，耐水、耐酒精。

3.无喷涂涂层或水性涂层的酒瓶，烘烤160-200度，全自动烫金机生产厂家，30分钟有优异附着力，耐水、耐酒精。

注意事项：

1、使用前，应将油墨充分搅拌均匀。

2、本系列油墨有需要稀释，请与我公司联系，我公司提供专用稀释剂。

3、此资料为本司实验结果，仅供参考，客户需实施确认实验后，再设定适宜 的使用条件。

全自动烫金机生产厂家由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司（www.yincaiok.com）位于佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前印彩科技在油墨中享有良好的声誉。印彩科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。印彩科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。