

陶瓷透水砖公司 烟台陶瓷透水砖 广聚建材耐腐蚀

产品名称	陶瓷透水砖公司 烟台陶瓷透水砖 广聚建材耐腐蚀
公司名称	德州广聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区大学路东首北200米乐普大道
联系电话	18705348885

产品详情

透水砖起源于荷兰。为了使地面不再下沉，荷兰人造了一种长100mm*200mm*50或60mm高的小型路面砖铺设在街道路面上，并使砖与砖之间预留了2mm的缝隙。

透水砖有哪些特性，具有良好的透水、透气性能，可使雨水迅速渗入地下，陶瓷透水砖公司，补充土壤水和地下水，保持土壤湿度，改善城市地面植物和土壤微生物的生存条件。透水砖可吸收水分与热量，调节地表局部空间的温湿度，陶瓷透水砖多少钱，对调节城市小气候、缓解城市热岛效应有较大的作用。

1.透水砖路基的开挖: 根据设计的要求，进行路床的开挖，并清理土方，烟台陶瓷透水砖，以达到设计标高; 检查纵坡、横坡及边线看是否符合设计的要求; 修整并夯实路基以及找平碾压密实，陶瓷透水砖直销，压实系数要达95%以上，施工时要注意地下埋设的管线。

2.透水砖垫层的铺设: 铺设60mm厚的中砂。

3. 透水砖的基层的铺设: 铺设压实的级配碎石(粒径5~60mm)200mm厚，压实系数必须达93%以上。

4.找平层的铺设: 为保证面层透水砖的平整，在基层之上，用中砂铺垫30mm的找平层(粒径为0.3~5mm的级配)，将材料平整地摊铺在基层上，然后用抹子拍打抹平。

陶瓷生态透水砖特性-品质优良：陶瓷生态透水砖是目前广泛受到喜爱的路面砖石，不仅是政府，还被广大市民所青睐。陶瓷材质本身就是一种比较广泛用工业化的材料，作为生态透水砖更是具有其他陶瓷所不具备的品质优良的特性，所以采用陶瓷的生态透水砖，则是向市民们展示路面砖石的优异性。

透水砖的吸水率，透水砖厂的平均吸水率应不超过6%，（注：吸水率和透水性三两个截然不同的概念，良好透水性的透水砖地面不一定就具有高的吸水率）。

陶瓷透水砖公司-烟台陶瓷透水砖-广聚建材耐腐蚀(查看)由德州广聚新材料有限公司提供。德州广聚新材料有限公司（www.dzgjjc.com）为客户提供“路面(花)砖,草坪砖,路边石,下水管道及排水篦子”等业务，公司拥有“广聚”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。同时本公司（www.pcfangshizhuan.com）还是从事PC仿石砖，仿石PC砖，户外PC仿石砖的厂家，欢迎来电咨询。