

牡丹江气动阀门生产厂家近期行情「在线咨询」

产品名称	牡丹江气动阀门生产厂家近期行情「在线咨询」
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

PZ673H气动对夹式刀闸阀概述：

PZ673H重庆气动对夹式刀闸阀由气动执行机构和刀型闸阀组成。刀型闸阀操作轻便灵活、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸 DN50~DN800，可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，气动阀门生产厂家，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ673H气动对夹式刀闸阀适用范围：

重庆气动刀闸阀产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ673H气动对夹式刀闸阀的安装主要事项：

- 1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

Q641F，气动浮动法兰式球阀概述：

不锈钢气动球阀是由不锈钢硬密封球阀与气动执行机构及其它相关附件组成，利用气源驱动来控制阀门启闭，不锈钢气动球阀阀体材质均由不锈钢制作，具有的抗拉性，耐磨性以及防腐蚀性等。

Q641F，气动浮动法兰式球阀技术参数：

公称通径DN15 ~ DN300(mm)公称压力1.0、1.6、2.5、6.4MPa驱动形式气动控制（压缩0.4-0.7Mpa）连接方式法兰连接回信电压AC220V/DC24V温度范围-40 ~ 450 作用形式单作用(气开、气关，气源故障复位)；双作用(通气开、通气关)阀体材质不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L控制方式开关型（开关两位切断控制）、调节型（4-20mA模拟信号）适用介质蒸汽、水液、气体、腐蚀性介质等（常温、低温、高温高压）

D671F46气动衬氟蝶阀概述：

气动衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板，操作轻便，严密的密封性能，超长的使用寿命；可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合

分类：

气动衬氟蝶阀分为：管夹阀、衬里隔膜阀、衬里气动蝶阀衬里球阀、衬里止回阀、衬氟截止阀、衬里旋塞阀、衬里楔式闸阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、旋启式、球芯止回阀、气动衬胶、衬氟塑料隔膜阀(常闭式)、直流衬胶隔膜阀、填料式可调衬氟塑料蝶阀、衬氟塑料截止阀等。

牡丹江气动阀门生产厂家近期行情「在线咨询」由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司（www.dacaifm.com）有实力，信誉好，在重庆 重庆市 的闸阀等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进重庆大才阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.dczhamen.com）还是从事重庆电动闸门、气动闸门、，铸铁闸门、扇形闸门、，不锈钢闸门厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。