

# 市北区气动通风蝶阀 山东海电阀门活动 气动通风蝶阀批发

产品名称	市北区气动通风蝶阀 山东海电阀门活动 气动通风蝶阀批发
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

## 产品详情

对夹式硬密封蝶阀采用精密的三偏心多层次金属硬密封结构，对夹式连接，气动通风蝶阀批发，重量轻，安装距离短。这种对夹式硬密封蝶阀的三偏心密封结构，市北区气动通风蝶阀，使阀座与蝶板几乎无磨损，寿命长，对夹式连接安装距离短。它广泛用于介质温度 400 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用

### 【对夹式硬密封蝶阀特点】

- 1、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命长等特点
- 2、采用蜗轮蜗杆驱动，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，气动通风蝶阀批发，还能改善阀门的操作性能
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金或者硬质不锈钢，密封面耐磨损，使用寿命长
- 4、这种对夹式硬密封蝶阀的阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环突破了软密封蝶阀使用温度低的缺点，可用温度的介质管路
- 5、可以生产双向密封结构，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装

### 【对夹式硬密封蝶阀标准】

设计规范：GB/T 12238 API609

结构长度：GB/T 12221 API609 ASME B16.34

法兰连接：GB/T 9113 API609 ISO5752 ASME B16.10

试验与检验：GB/T 13927 API598

全衬胶法兰蝶阀厂家 衬胶法兰蝶阀价格 D341J全衬胶法兰蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，气动通风蝶阀批发，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，蝶阀处于全开状态。本类衬胶蝶阀门在管道中一般应当水平安装。

应用范围：

密封圈材料代号 适用温度 适用介质

NR 85 水、空气、酸碱类

CR 85 水、煤气、酸碱类

NBR 100 水、油品

EPDM 120 水、蒸气、一般酸碱类

FKM 150 水、蒸气、强酸碱类

标准规范：

设计制造标准：GB/T 12238-2008

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

检测试验：

衬里层：电火花检测

试验与检验按GB/T 13927标准

公称压力：PN (MPa)

阀体：PN × 1.5

密封：PN × 1.1

零件材料与工况：

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

蝶板：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 完全包覆橡胶或氟塑料

阀杆：碳钢镀镍磷、不锈钢

阀座密封圈：天然胶NR、氯丁胶CR、胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM

蜗轮装置:组合件

D343H加长杆法兰式硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

精心为您推荐【加长杆硬密封蝶阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

市北区气动通风蝶阀-山东海电阀门活动-气动通风蝶阀批发由山东海电阀门有限公司提供。市北区气动通风蝶阀-山东海电阀门活动-气动通风蝶阀批发是山东海电阀门有限公司（[www.haidianfm.com](http://www.haidianfm.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张先生。同时本公司（[www.chinakunking.com](http://www.chinakunking.com)）还是从事美标球阀，高温球阀，法兰式高平台球阀的厂家，欢迎来电咨询。