

摩托车套筒链条图片 摩托车套筒链条 蓝盾【链条】组织紧密

产品名称	摩托车套筒链条图片 摩托车套筒链条 蓝盾【链条】组织紧密
公司名称	浙江蓝盾工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省武义县履坦岗头工业区
联系电话	15657920135

产品详情

蓝盾链条，用实力说话！

【摩托车链条厂家】与您分享：

为何链条不宜拉太长？

当车链被拉得太长后，会进一步加快头尾牙和链芯的磨蚀。这些磨蚀可以是不平均的，导致车链的适合鬆紧度更难准确地维持。因为随著尾轮转到不同位置，车链鬆紧度都可以有所变化，很难为车链保持适当的上下虚位，增加甩链风险。

我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者！

蓝盾链条，摩托车套筒链条批发价，用实力说话！

【摩托车链条厂家】与您分享：

摩托车如何检修、调整链条？

- 1、如检查结果，表明链条弛张量超过标准随时，要用克丝钳将固定后轮轴螺母的开口销拔出来。
- 2、用十字型螺丝刀插入后轮轴孔内，以免其转动。
- 3、用梅花扳手将固定轮轴的螺母拧松。因法燃母较大，摩托车套筒链条销售，所以，要稍许多用些力。

一般，松半圈就可以了。固紧螺母的窍门，是用手掌敲击扳手把(不要硬拧)。

4、用摄手松开(逆时针旋拧螺钉)。

5、用扳手左、右旋拧螺钉，以调整链条弛张量楞合标堆规定。逆时针旋拧，链条弛张量变大;顺时针腕拧，链条弛张量变小。调整时，请注意以下两点;调整螺母时，应从左测(摩托车骑手之左部)开始;链条伸长后，如调整螺母拧一周时，摩托车套筒链条，出现“澎、膨”响声，则旋拧1/4—1/2因较为合适。

我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者！

蓝盾链条，用实力说话！

【摩托车链条厂家】与您分享Hy-Vo齿形链：

当链轮轮齿为渐开线齿形时，摩托车套筒链条图片，滚销式齿形链也常简称为Hy-Vo链。由于Hy-Vo链具有变节距功能，显著减小了链传动过程中的多边形效应，减小了冲击和振动，因而在高速、重载、大中心距的工况下，如：石油钻机、冶金机械、化工机械、发电机组等常选用Hy-Vo链作为传动装置。

我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者！

摩托车套筒链条图片-摩托车套筒链条-蓝盾【链条】组织紧密由浙江蓝盾工贸有限公司提供。浙江蓝盾工贸有限公司（www.zjldlt.com）是一家从事“摩托车链条,工业链条,传动链条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蓝盾链条”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使蓝盾链条在链条、链轮中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！