

# 定制碳化硅干燥生产线 碳化硅干燥生产线 步群干燥

产品名称	定制碳化硅干燥生产线 碳化硅干燥生产线 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

## 产品详情

### 碳化硅干燥生产线的应用范围

无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化铋、各种金属氢氧化物、各种无机盐、晶石等。碳化硅干燥生产线参数。

陶 瓷：高岭土、三氧化硅、粘土等。碳化硅干燥生产线。

食 品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等

有机物：阿特拉津(杀虫剂)、月桂酸隔、甲酸、酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等。

染 料：蒽醌、黑色氧化铁、靛兰颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。

### 氨基酸闪蒸干燥机物料参数

1 物料名称： 氨基酸

2 初水份： 18

3 终水份： 0.3

4 处理量： 120-150kg/h

根据干燥设备选型：选用XSG-4闪蒸干燥机

1. 原料量： 120-150kg/h
2. 干燥初水份： 18
3. 产品终水份量： 0.3
4. 闪蒸机进气温度： 80-90
5. 闪蒸尾气温度： 60
6. 产品收率： 99.9以上
7. 标态风量： 1800 Kg/h
8. 供热方式： 换热器（SRZ-6X6D-6片90m<sup>2</sup>）
9. 耗用热量： 6.8 × 10<sup>4</sup>kcal/h

物料： 偏钛酸滤饼(硫酸氧钛)

初水份： 35

终水份： 3

干品产量： 1000kg/h

干品粒度： 30004000目（2um）

水份性质： 表面水

进风温度： 350

出风温度： 105-120(按120计算)

加热方式： 直接式燃气热风炉（用户自备）

干品栈比重： 0.6g/cm<sup>3</sup>

干物料比热： 0.4kcal/kg

进料温度： 20

出料温度： 80

回收方式： 脉冲布袋除尘器

设备材质： 物料接触处304不锈钢

安装： 室内

电源： 380V 50HZ 三相四线

环境： 20 760mmHg 相对湿度80

环境空气湿含量：0.012kg/kg

定制碳化硅干燥生产线-碳化硅干燥生产线-

步群干燥(查看)由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司(www.czbq.cc)是江苏常州,干燥设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在步群干燥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创步群干燥更加美好的未来。