

台州烘箱 贯觉电热设备 烘箱恒温

产品名称	台州烘箱 贯觉电热设备 烘箱恒温
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

流水线（隧道）烘箱

一、风道结构：数量：分多段加热箱，箱体用高温连接板密封，免跑热气现象。隔断：箱体前后设置50mm保温板，推车烘箱，免温度互相感染。排风：每段独立箱体设置1个废气排放接口，可外接到车间外面，免车间废气污染。

二、循环系统：热风循环：循环采用强压离心运风，均匀性好，空箱不超过 ± 5 。鼓风电机：长轴烘箱电动机带离心风叶。电机功率：180W/380V*12台上海德东电机股份有限公司出品。进气/回气：进气系统：数量6个，口径30毫米。一体控制可调节进风量。回气系统：数量2个，台州烘箱，口径100毫米，主要为了箱体内废气排放由SSK-FY-X气体报警器控制器控制是否排废气。

三、加热系统：加热元件：不锈钢W带散热片管状加热元件，连续使用寿命可达5万-6万小时以上。数量功率：2.5KW/件，按实际要求分多组独立控制。升温时间：空载常温升至设定温度，恒温后可开进行省电加热。

四、电器系统：温控装置：XMT7412 P.I.D智能温控仪表，自动恒温控温，精度可达到 ± 1 度。测温装置：不锈钢铠甲PT100铂电阻温度传感装置，测温精度高。定时装置：浙江泰华HS48S-99.99定时仪表，可人工开关/自动开关。报警装置：APT/AD16型报警，恒温时间结束报警提示，可开关。电流电压：380V*3三相四线，50HZ。电器元件：全部采用浙江正泰。

五、安全系统：电源保护：总电源相序和缺相保护，漏电保护。风机过载：风机过载保护，过电流保护。超温保护：温度超温保护，启动后切断加热电源，风机继续运行。

洁净烘箱（无尘烤箱）

工作室无尘环境

无尘等级定制

尺寸定制

可加装充氮装置

产品描述：洁净干燥箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净设备，箱内空气封闭自循环，经耐高温空温空气过滤器反复过滤，烘箱恒温，使干燥箱工作室处于无尘状态。可满足电子液晶显示、yi药、实验室等生产及科研部门中净化干燥的要求。洁净烘箱（无尘烤箱）是一种提供高温净化环境的特殊干燥设备，箱内空气封闭自循环，配置增强型运风电机强制空气循环交换，并经耐高温gao效空气净化过滤器反复过滤，使干燥箱工作室处于无尘洁净状态。洁净烘箱工作室内壁在线订购洁净烘箱（无尘烤箱）是一种提供高温净化环境的特殊洁净设备，箱内空气封闭自循环，经耐高温空气过滤器反复过滤，使干燥箱工作室处于无尘状态。洁净干燥箱工作室内壁采用全不锈钢结构，外壳为冷轧钢板制成，表面复漆，工作室温度采用智能式数显温度控制仪进行自动控制P.I.D调节，数显时间控制，并设有断偶及超温报警，操作方便，使用安全。（如特殊需要可在箱内另加装氮气进出口）。可满足电子液晶显示、yi药、实验室等生产及科研部门中净化干燥的要求。

技术指标：常用规格表：(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)

产品尺寸，以及洁净等级均可按客户实际需求定制。

- 1、工作室温度范围 室温~250 特殊可达350-400
- 2、工作室含尘浓度 0.5UM尘粒 3.5颗/升
- 3、工作室净尺寸 宽650 × 高620 × 深430 (MM)
- 4、外开尺寸 宽790 × 高1400 × 深915 (MM)
- 5、电源 380V 50hz
- 6、功耗 4KW，风机功率 180W
- 7、控温精度 ± 1

烘箱箱体外部颜色可选：

也可以依照客户色卡zhi定色彩制作。

电机线圈浸漆烘干

专用烘箱尺寸定制外壳颜色可选开设防爆门内腔自动降ya

产品描述：电机线圈浸漆烘干专用烘箱

在线订购此系列高安全节能型浸漆烘箱，主要适用于电机线圈浸漆干燥，实验室烘箱，而传统的烘箱存在着工作室烘干温度不均匀、烘干过程中工作室压力增大易爆等缺陷。我公司技术人员经过多年的改进、摸索，逐步完善，形成电机线圈浸漆干燥专用烘箱。此系列产品具有安全性好、节能效果优、温度均匀性好等优点。烘箱工作室可以根据客户需求设计，进行分层或作悬挂杆方便放置对应产品，烘箱背部开设防爆门，在内部压力过大的时候自动打开防爆门降压，增加使用的安全性。