

# 液压龙门吊出租 液压龙门吊 武汉晟安达吊装

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 液压龙门吊出租 液压龙门吊 武汉晟安达吊装   |
| 公司名称 | 武汉市江岸区晟安达吊装搬运部          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 武汉市江夏区藏龙岛科技园            |
| 联系电话 | 15827195566 15827195566 |

## 产品详情

武汉市江岸区晟安达吊装搬运部成立于1989年，是具有规模的专业机械设备吊装民营企业。

在机械设备安装精度要求较高时，为了保证安全顺利地装配，液压龙门吊出租公司，可采用辅助吊点配合简易吊具调节机件所需位置的吊装法。通常多采用环链手拉葫芦来调节机体的位置。

物体吊装在翻转时一般选用兜翻，将吊点选择在物体重心之下，或将吊点选择在物体重心一侧

武汉市江岸区晟安达吊装搬运部成立于1989年，是具有规模的专业机械设备吊装民营企业。

起重臂伸缩臂杆。

(1) 不得带载伸臂杆。

(2) 伸缩臂杆时，液压龙门吊出租，应保持吊臂前滑轮组与吊钩之间有一定距离。起重外臂外伸时，液压龙门吊，吊钩应尽量低。

(3) 主付臂杆全部伸出，臂角不得小于使用说明书规定的很小角度，否则整机将倾覆。

起吊作业停止后注意事项1、完全缩回起重臂，并放在支架上，将吊钩按规定固定好，制动回转台。

2、应按规定顺序收回支腿并固定好。

3、将吊车开回停车场位置上。

武汉市江岸区晟安达吊装搬运部成立于1989年，是具有规模的专业机械设备吊装民营企业。

设备吊装捆绑方法：

长方形物体的绑扎方法

长方形物体绑扎方法较多。应根据作业的类型、环境、设备的重心位置来确定。通常采用平行吊装两点绑扎法。如果物件重心居中可不用绑扎，采用兜挂法直接吊装。

在架体上或建筑物上安装设备时，其强度和稳定性要达到安装条件的要求。在设备安装定位后要按图纸的要求连接紧固或焊接，满足了设计要求的强度和具有稳固性后，才能脱钩，否则要进行临时固定。

液压龙门吊出租-液压龙门吊-武汉晟安达吊装由武汉市江岸区晟安达吊装搬运部提供。武汉市江岸区晟安达吊装搬运部（[www.andadiao Zhuang.com](http://www.andadiao Zhuang.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晟安达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡经理。