

暖空间保温材料公司 武汉挤塑板施工

产品名称	暖空间保温材料公司 武汉挤塑板施工
公司名称	湖北暖空间保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路公司地址： 武汉市蔡甸区碧桂园13栋2单元1803
联系电话	15387008470

产品详情

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装潢工程施工。

挤塑板怎么选购？

挤塑聚苯0乙烯（XPS）保温板，以聚苯1乙烯树脂为主要原料，经特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材。具有独特的闭孔蜂窝结构，有抗高压、防潮、不透气、不吸水、耐腐蚀、导热系数低、轻质、使用寿命长等性能的环保型材料。挤塑聚苯0乙烯保温板广泛使用于墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、建筑混凝土屋顶极结构屋顶等领域装饰行业物美价廉的防潮材料。挤塑板具有持久的特性：挤塑板的性能稳定、不易老化。可用30——50年，极其优异的抗湿性能，在高水蒸气压力的环境下，仍然能够保持低导热性能。挤塑板具有的隔热保温性能：挤塑板因具有闭孔性能结构，且其闭孔率达99%，所以它的保温性能好。虽然发泡聚氨酯为闭孔性结构，但其闭孔率小于挤塑板，仅为80%左右。挤塑板无论是隔热性能、吸水性能还是抗压强度等方面特点都优于其他保温材料，故在保温性能上也是其他保温材料所不能及的。

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装潢工程施工。

湖北暖空间保温材料有限公司的小编告诉您XPS挤塑保温板的固锚栓安装方法：

固定件安装应至少在粘接砂浆使用24小时之后进行，用电锤（冲击钻）在挤塑板表面向内成梅花型打孔，双向间距不大于500，再将锚固件的膨胀套管放入孔中，进墙深度不得小于50mm设计要求，后拧入或敲入锚固件，钉头和圆盘锚固件数量和型号结合设计要求来确定，每平方米设定5套以上锚栓。

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装修工程施工。

挤塑保温板的发展现状：

建筑行业：

我国政府的能源方针是"开发和节约并重",把节约放在首位。节约能源依然是中国能源工业的战略要点。1986年建设部颁布了《民用建筑节能设计标准》，其后又将标准的指标进一步提高。在实施建筑节能标准以前，我国历年建造住宅面积累积近80亿平方米。从2000年起，对采暖区热环境差或能耗大的原有建筑的节能改造工作已经开始。2005年重点城镇开始成片进行建筑热环境及节能改造。而XPS由于具有低导热系数、质轻、高强、防水、防渗、便于施工等优异性能，所以在节能住宅中极具吸引力。

“十五”期间，我们的住宅建设还会有一个巨大的发展。现在城市建筑的保有量大概是70多亿平米，其中住宅有40多亿平米，挤塑板施工，在未来十年城乡还要建57亿平米的住宅，其中城市27亿平米，农村30亿平米。在这个情况下，保温材料的发展要产业化。以前我们只搞了1.8亿平米的节能住宅，远远达不到节能的要求。新建住宅将从规划、设计、相关材料及设备的应用等方面采取节能措施，提高住宅质量，提倡使用新材料、新技术、新工艺、带动建筑材料工业的升级换代。所以要有更高水平的绝热材料及绝热技术，XPS挤塑保温板迎合这一发展趋势，所面对的将是一个潜力巨大的市场。

暖空间保温材料公司(多图)-武汉挤塑板施工由湖北暖空间保温材料有限公司提供。“挤塑板,阻燃挤塑板,B1级挤塑板,B2级挤塑板,挤塑板普板”就选湖北暖空间保温材料有限公司(www.hubeixps.com)，公司位于：湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路公司地址：武汉市蔡甸区碧桂园13栋2单元1803，多年来，暖空间挤塑板坚持为客户提供好的服务，联系人：彭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。暖空间挤塑板期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.xianningxps.com)还是从事咸宁挤塑板，咸宁挤塑板厂家，咸宁生产挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。