

冷库维修收费标准. 双岗冷库维修 合肥宏康冷库维修

产品名称	冷库维修收费标准. 双岗冷库维修 合肥宏康冷库维修
公司名称	合肥宏康家电维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口西南角
联系电话	15395002046

产品详情

膨胀阀故障（更换膨胀阀时与工作温度相匹配，孔径与压缩机制冷量相匹配）

（1）冰堵，

原因:制冷剂含水量高。

现象:为运行过程中循环结霜化霜。

解决方法：用加热膨胀的方法可暂时解决问题，回收制冷剂更换干燥过滤器

（2）脏堵

原因:系统内杂质过多，安装时不仔细。焊接氧化皮等

现象：蒸发器不结霜，不制冷。但是运行压力确偏低或负压

解决方法：拆膨胀阀用煤油清洗

（3）膨胀阀泄露

原因：感温包泄漏，阀体泄露，阀体内感温机构泄漏

现象：不制冷，效果不好，阀体内泄漏和脏堵堵类似

解决方法：更换或重新组装阀体

(4) 调节不当

原因：开度过小或过大

现象：开度小时阀体全部结霜，开度过大时阀体无霜出口有霜压缩机回气带液

解决方法：调整膨胀阀到合适位置

冷库中压缩机离蒸发器越近越是好，这样不仅易维修，而且散热较好。安装早室外要注意防雨，主机位四角需要安放防震垫片，水平安装牢固，注意安全不易被人碰着。

1、铜管排放：所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，冷库维修收费标准，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

2、散热器安装：散热器安装位置离主机越近越好，在主机偏上位，冷库维修安装，散热器安装位具备散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，药品冷库维修，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口（特别是居民居住的窗口）和设备，离地应有2M高，双岗冷库维修，安装水平牢固防震。

制冷机组的检查和保养

冷库保养中还有很重要的一点，就是制冷机组的定期检查。

首先查看冷库制冷机组之间的连接管以及阀件上的连接管是否完好无损，通常渗漏的地方都留有油迹，发现渗漏后要及时处理。

冷凝器的清洁

冷库中冷凝器的洁净是保持设备良好的制冷效果的关键因素。而冷库制冷机组中的冷凝器极易被污染弄脏，因此定期的对冷凝器进行清洗，是保障设备制冷效果的关键。

冷库维修收费标准-双岗冷库维修-合肥宏康冷库维修由合肥宏康家电维修有限公司提供。合肥宏康家电维修有限公司（www.hfhongkang.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！