

## o型橡胶密封圈价格 橡胶密封圈 盛丰橡胶

产品名称	o型橡胶密封圈价格 橡胶密封圈 盛丰橡胶
公司名称	日照市盛丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市莒县马元工业园
联系电话	15163347355

### 产品详情

弹簧密封圈的结构特点：

弹簧密封圈的线圈尺寸较小、数量较多，o型橡胶密封圈生产厂家，其通流能力及技术经济性较高。在挠性偏差较大的情况下，弹簧密封圈仍能保持恒定的力，该特性能够减小弹簧的变形量，并能以MAX程度的补偿表面不平及结合公差的影响。此外，弹簧密封圈能够承受一定的压缩变形，使其能够在震动、冲击等恶劣工作环境下正常运作。

按照其运动形式来分类：

通常运动形式有两大类，橡胶密封圈，动密封和静密封。静密封是指在两个静止面上密封。主要是O型圈，其次还有垫片密封。在动密封中，按照密封圈与其相对运动的零件是否有接触可分为接触性密封和非接触性密封。其中，橡胶密封圈为接触性密封方式。通常在动密封中，橡胶密封圈常见形式有旋转轴唇形密封圈和往复运动密封圈等。

密封圈的应用与安装：

密封圈被广泛应用于五金塑胶、给水排水、消防、船舶、制药、家用电器、玩具、电子、运动器材及卫浴等各个行业。

安装：

- 1)、密封圈的邵氏硬度为45~50度，否则为失爆。密封圈的分层侧在接线时，应朝向接线腔里面，否则为不完好(但煤电钻除外)。
- 2)、密封圈尺寸须符合以下规定，如有一项达不到要求均属失爆。

- a、密封圈外径小于或等于20mm的，密封圈外径与接线装置内径差小于或等于1mm
- b、密封圈外径小于60mm或大于20mm的，密封圈外径与接线装置内径差小于或等于1.5mm
- c、密封圈外径大于60mm的，密封圈外径与接线装置内径差小于或等于2mm

密封圈内径与电缆外径的差小于1mm。

密封圈的宽度不小于电缆外径的0.7倍，且不小于10mm。

密封圈的厚度不小于电缆外径0.3倍(70mm<sup>2</sup>的电缆除外)，o型橡胶密封圈价格，且不小于4mm。

- 3)、密封圈无破损，不得割开使用。电缆与密封圈之间不得包扎其它物体。
- 4)、未穿电缆的接线嘴用密封圈和厚度不小于2mm的钢挡板封堵压紧。密封圈放在钢挡板以里。
- 5)线嘴压紧有余量，线嘴与密封圈之间加装金属垫圈。

o型橡胶密封圈价格-橡胶密封圈-盛丰橡胶(查看)由日照市盛丰橡塑制品有限公司提供。“橡胶制品,硅胶制品,塑料制品,橡胶密封件”就选日照市盛丰橡塑制品有限公司(zgsfxs.com)，公司位于：日照市莒县马元工业园，多年来，盛丰橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：马晓明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛丰橡塑期待成为您的长期合作伙伴！