

# 环氧无尘地坪漆 谢岗无尘地坪漆 意达装饰工程

产品名称	环氧无尘地坪漆 谢岗无尘地坪漆 意达装饰工程
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

## 产品详情

### 影响地坪漆施工质量的因素

水泥基面水气、潮气严重对环氧树脂地坪漆工程质量的影响。地下层或一层的基层若水气、潮气较重，土壤中的水分通过毛细孔会上升到表层，谢岗无尘地坪漆，作用在涂膜底层上，直接影响涂料与混凝土的黏结强度，严重时会使涂层鼓泡、脱层、出现孔问题等，无尘地坪漆工程，因此需要做防水、防潮处理。

意达装饰工程专业施工防尘地坪漆，环氧地坪漆，防腐地坪漆，无尘地坪漆价格，静电地坪漆，无尘地坪漆等工程。经过多年发展，为保证给广大客户提供的产品。

意达装饰工程专业施工防尘地坪漆，环氧地坪漆，防腐地坪漆，静电地坪漆，无尘地坪漆等工程。经过多年发展，环氧无尘地坪漆，为保证给广大客户提供的产品。

为什么地坪漆施工时很容易出现颗粒?

答： 一般情况下，空气中悬浮着大量的颗粒，容易落在地板上；  
亮光效果容易使漆膜表面的灰尘显露出来。

同地坪材料的不同施工环境要求。地坪材料的种类有很多，常用的有环氧类、耐磨骨料类、渗透强化类。不同的地坪材料有不同的施工工艺，同时也有不同的施工环境要求。

地坪漆的保养方式:勤清洁。

清洁主要是要清理砂粒和腐蚀性液体，因为砂粒存在在地坪漆涂膜表层，当人员车辆行走时，会加大地坪的磨损。

腐蚀性液体则是侵蚀地坪的高危险物质，虽然地坪漆具有一定的防腐蚀性能，但一般只能耐30%的盐水，和10%的硫酸，并且一般在12天内。如果环氧地坪漆施工腐蚀性液态浓度高于数值，停留时间超过时限，那地坪将会受到损害。

环氧无尘地坪漆-谢岗无尘地坪漆-意达装饰工程由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达装饰工程有限公司（[www.dgyidazs.com](http://www.dgyidazs.com)）是广东东莞,工程施工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在意达装饰工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创意达装饰工程更加美好的未来。