

无锡沃尔顶 密封圈哪个牌子 东莞密封圈

产品名称	无锡沃尔顶 密封圈哪个牌子 东莞密封圈
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

O型密封圈是指截面为"O"形的橡胶圈。是液压与气压传动系统中使用广泛的一种。主要用于机械部件在静态条件下防止液体和气体介质的泄露。在某些情况下，O型密封圈还能用做轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件。其结构简单、安装方便、成本低、易维修、材质多样。可作为油、水、气体等各种各样流体的密封使用。根据不同的条件，可分别选择不同的材料与之相适应。

从密封原理来看，O型密封圈是一种挤压型密封，挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形，在密封接触面上造成接触压力，接触压力大于被密封介质的内压，密封圈哪个牌子，则不发生泄漏，反之则发生泄漏。

丁橡胶

成本较低，使用也比较广泛，东莞密封圈，一般在水、硅油、甘醇液压油等介质中，但在臭氧、酮类硝基烃等极性溶液中不适于使用。

硅橡胶

可耐寒、耐热、抵抗臭氧与大气老化性能的损坏，但其抗拉性较差，也不具有防油性，一般用于在家电产品上的O型密封圈，例如微波炉、热水器、电熨斗等、饮水机、水壶等。

氟素橡胶

有良好的耐臭氧性和耐候性，密封圈牌子，耐高温的性能也比硅橡胶要好，但耐寒性较差。一般用在

燃料系统和化工厂的O型密封圈方面，在酮类、含硝的混合物中不建议使用。

橡胶o型圈泄露问题是不可避免的，密封圈推荐，我们能做到的就是尽量减少泄露，那么影响橡胶o型圈泄露的因素都有那些？

- 1、橡胶o型圈的质量不合格。
- 2、橡胶o型圈老化严重。
- 3、橡胶o型圈的安装不合格。
- 4、橡胶o型圈的配方不合格。
- 5、机械设备的密封设计不合格。
- 6、机械设备的沟槽尺寸与质量存在问题。
- 7、油温过高，导致橡胶o型圈被磨损、老化甚至失效。
- 8、压力过高，导致o型圈被挤出。
- 9、润滑不到位，或者使用固态润滑，导致橡胶o型圈被磨损。
- 10、介质与油液有杂质，被污染，导致橡胶o型圈磨损或者被腐蚀。

无锡沃尔顶(图)-密封圈哪个牌子-东莞密封圈由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。“进口O型圈,进口橡皮圈,进口密封圈”就选无锡沃尔顶密封技术开发有限公司(www.wxotp.com)，公司位于：无锡市滨湖区梁清路555号，多年来，无锡沃尔顶密封坚持为客户提供好的服务，联系人：王小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡沃尔顶密封期待成为您的长期合作伙伴！