

# 中翔净化设备 食品饮料无尘室净化工程 南京净化工程

产品名称	中翔净化设备 食品饮料无尘室净化工程 南京净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

## 产品详情

净化依靠分子尺寸排阻大分子油脂类物质的效果很理想。非常适合净化油类样品中的大分子油脂类物质。净化工程公司使用的自动凝胶净化装置包括了自动上样、净化和自动收集功能，配置高的效率不锈钢净化柱，在保证分离度的情况下，可明显节省样品处理时间，并且能够实现无人值守操作，大大减少了人力劳动，降低了有毒有害试剂对操作人员的伤害，生物制药无尘室净化工程，并提供了满意的回收率。

### 手术室净化工程之净化空调系统的特征

- 1、净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温、湿度之外，还要控制房间的洁净度和压力等参数，并且温度、湿度的控制精度较等。
- 2、净化空调系统的空气处理过程除热、湿处理外，必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等，有的手术室为了有效、节能地对送入的空气进行处理，南京净化工程，采用集中新风处理，仅新风处理系统便设有多级过滤，当有严格要求需去除分子污染物时，还应设置各类化学过滤器。
- 3、手术室净化工程对于手术室的气流分布、气流组织方面，要尽量限制和减少尘粒的扩散，减少一次气流和涡流，使气流不受污染。
- 4、为确保手术室不受邻室的污染，手术室与邻室必须维持一定的压差(正压或负压)，食品无尘室净化工程，小压差在5Pa以上，这就要求一定的正压风量或一定的排风。
- 5、净化空调系统的风量较大(换气次数一般10次至数百次)，相应的能耗就大，系统造价也就高。
- 6、净化空调系统的空气处理设备、风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同都有一定的要求；风管制作和安装后都必须严格按照规定进行清洗、擦拭和密封处理等。

一、由于风管内的灰尘经过中效过滤器的过滤已清除90%的灰，如定期更换中效则风管的污染程度要比一般的空调风管好得多，因此风管系统的内部彻底清洁并不是必须的，每两年清洗一次对洁净度较高的无尘车间也是可以接受的。又则清洗风管时引起的震动会严重影响深圳无尘车间的尘量和工作气流要求，因此建议在检修期间施工。

二、为减少灰尘的来源，上下技术夹层内所有表面彻底清洁是必要的，也建议在开工前或期间，以免工作期间引起震动影响无尘室尘量。

对千级以上的东莞无尘车间，食品饮料无尘室净化工程，FFU内部也应彻底定期清洗。

三、压差控制是一项关系重大的工作，频繁测试工作量大，完全根据经验和感觉不可取，建议采用AHU电动风量调节阀。超过滤器终阻力达到400-600Pa建议过滤器应更换，其他下列情况发生，空气过滤器也应予更换：

- 1、气流速度降到最低限度，即使更换初效和中效空气过滤器后，气流速度仍不能增大。
- 2、空气过滤器风量为原风量的70%。
- 3、空气过滤器出现无法修补的渗漏。

中翔净化设备(图)-食品饮料无尘室净化工程-南京净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司（[www.wxsxjh.com](http://www.wxsxjh.com)）位于无锡市惠山区吴韵路321号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中翔净化设备在行业专用设备中享有良好的声誉。中翔净化设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。中翔净化设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。