

呼市二手复印机 呼市印得商贸 高速二手复印机

产品名称	呼市二手复印机 呼市印得商贸 高速二手复印机
公司名称	内蒙古印得商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路气象佳园一号楼2单元2楼西户
联系电话	15804719641

产品详情

激光打印复印一体机复印打印颜色变浅

按照检测顺序，首先检测硒鼓粉盒部分。掀起扫描台，抬起机器上盖，二手复印机报价，用手握住绿色硒鼓把手向外拉出，就可以抽出硒鼓粉盒整体了。本款为硒鼓粉盒单体设计，按下硒鼓上面蓝色锁定按钮，就可以向上取出粉盒。有经验者可以观察判定硒鼓粉盒的好坏，选择更换。没有经验的可以选择替换法来判定好坏（就是用好的硒鼓与粉盒替换测试）。

本机器硒鼓成色还不错，呼市二手复印机，首先更换粉盒测试。发现硒鼓部分效果完好。虽然整体效果偏淡，但是没有出现白色竖线条纹。观察粉盒部分，发现粉盒磁辊上粉不均匀，浓淡不一致。是导致文件页面出现白色竖线条纹的主要原因。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

UV平板打印机安装步骤

1、安装前的检查工作：

外观：需确定外观正常，没有明显撞击，压住痕迹；

平台：检查平台是否完整

2、安装吸风：

吸风点击安装在UV平板打印机平台底下

3、安装相关软件：

PCIE：此设备由设备厂提供；

（PS、CDR）压缩包解压即可；

PP：厂家提供含加密狗；

控制软件：厂家提供

4、安装喷头接线：

设备断电状态，所需配件：喷头板一块、扁平线两条、喷头、喷头螺丝（注意：线路插反则喷头烧坏）

5、安装喷头扁平线：

扁平线接口的金属面需对应喷头金属弹簧口。插入喷头扁平线接口时，高速二手复印机，必须平面插入，严禁插折、弯卷

6、喷头安装位置：

安装在小车喷头槽内，内需两颗螺丝，由前后固定，外小内大。（固定喷头时需断电）

7、套色：打印状态图：

设备开启，复位，喷头压墨后，打印状态图。检查方式：所有颜色的状态均匀，线条没有缺失

8、调整垂直状态：

(1)、下方线条偏左，二手复印机销售，则向右偏移并固定喷头；

(2)、下方偏右，则向左偏移并固定喷头

9、打印通道图：

调整喷头彩色对位。此调整需要在软件对应的调整位置修改数值

10、调整喷头Y对齐图：

打印水平图；调整以黑色为基准，不允许更改黑上方数字，其他色彩根据水平图进行调整，所有数字0交接，则完成

11、打印套彩图：

验证彩色对位；在CDR中做彩色十字线，观察KCMY四条直线在Y方向和X方向在一条直线上，如果不是则微调

12、调整白彩对位：

CDR制作2厘米方块，黑色填充，做打印图片。打印软件添加彩白，同时打印图片，重叠在一起则OK

13、双向运动差调整：

双向打印基础要求：材料必须平台材质、喷头距离材料空隙距离是矫正的双向打印高度，当材料与喷头间隙改变而需要双向打印时，需要重新矫正双向打印运动差。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

打印机注意事项

禁止异物(订书针，金属片，液体等)进入本机，否则会造成触电或机器故障。在确保打印机电源正常、数据线和计算机连接时方可开机。开打印机在打印的时候请勿搬动、拖动、关闭打印机电源。在打印量过大时，应让打印量保持在30份以内使打印机休息5-10分钟，以免打印机过热而损坏。在打印档的时候，不允许使用厚度过高（超过80g）的纸、不允许使用有皱的纹、折叠过的纸。如打印机在出现严重物理损坏、人为损坏或不按上述操作规范而使打印机损坏时将会追究其责任人。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

呼市二手复印机-呼市印得商贸-高速二手复印机由内蒙古印得商贸有限公司提供。内蒙古印得商贸有限公司（www.hhhtyg.com）是从事“办公用品,电脑耗材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贺经理。