

# 东营环氧地坪翻新 盛京地坪 东营环氧地坪

产品名称	东营环氧地坪翻新 盛京地坪 东营环氧地坪
公司名称	天津盛京建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇工业园区
联系电话	18322019401 18322019401

## 产品详情

### 环氧地坪出现缩孔处理方法

环氧地坪出现缩孔处理方法：1环氧地坪漆施工前，东营环氧地坪施工，先检查环氧地坪漆材料质量，确认环氧漆涂料是否配套，无误后方可施工。2清理施工现场，保持施工现场干净整洁，施工工具及设备涂装前要清理干净后才可以施工。3底层磨砂要平，东营环氧地坪翻新，环氧地坪漆需要打磨进行充分，东营环氧地坪，不能出现漏磨的地方，东营环氧地坪施工队，用细砂纸全方面均匀打磨一遍，并且把打磨产生的粉尘清理干净后，再进行地坪漆涂装工作。清理涂层。  
4彻底清理空气压缩机和导管、喷枪内的水分和油脂等污垢。

### 环氧地坪变色应该怎么办

环氧地坪变色应该怎么办变色的原因主要有这几点：1、受到太阳光或紫外光的长时间照射。2、地坪材料配方有缺陷（材料中颜料的稳定性差），无法抵抗一些普通化学品（如含有漂bai粉的自来水，酒精、消毒水等）的腐蚀3、地坪未完全达到养护期即投入使用，受到自来水的长时间浸泡或其它化学品的腐蚀环氧地坪变色解决方法：1、重新施工面层，注意养护2、重新施工面层，尽量避免阳光或紫外光长时间照射3、选择稳定性好的材料在原地坪上增加施工面层

### 环氧地坪的选择

## 选择方法

### 机械性能

- 1.耐磨性:地坪在使用时会有哪些车辆行走;
- 2.耐压性:地坪在使用时会承受多大荷载;
- 3.耐冲击性:冲击力是否会引起地坪面剥离;

### 化学性能

- 1.耐酸碱性:使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度.
- 2.耐溶剂性:使用时溶剂类型及接触时间。

### 基层状况

- 1.基层强度:一般要求抗压强度 20Mpa
- 2.平整度:是否需要用环氧砂浆修补?

### 美观要求

- 1.颜色要求:是否需要颜色划分区域?
- 2.亮度要求:是选择亚光还是亮光?

东营环氧地坪翻新-盛京地坪(在线咨询)-东营环氧地坪由天津盛京建筑装饰工程有限公司提供。天津盛京建筑装饰工程有限公司(www.tjsjdp.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情,盛京地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:许经理。