

# 钢衬塑储罐制造商名称 常用设备 宜春储罐

产品名称	钢衬塑储罐制造商名称 常用设备 宜春储罐
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

无锡市区面积1643.88平方公里，（另有太湖水域397.8平方公里），人口362.09万人（2015年末）。邮政编码214000。下辖共5个区2个市、7个镇、41个街道。政府驻滨湖区新金匮路1号（无锡市民中心）。

它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差，不耐压，钢衬塑储罐制造商名称，耐温差的缺点，产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统同规格的搪玻璃储罐、不锈钢储罐、玻璃钢储罐比拟，具有更良好的耐侵蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、能耐较高温度、寿命更长等长处，其价格低于同规格的传统储罐。根据钢衬塑储罐的特性高工作温度可为90 以下，高工作压力有设计钢板厚度决定。有机酸储罐产品以碳钢或不锈钢为罐外壳体，采用整体一次性滚塑成型技术内衬聚乙烯（LLDPE）防腐层，内部衬塑层无缝一次成型不渗漏。

目前我公司生产的聚乙烯全塑储罐和钢衬塑储罐设备在相当的地方可替代了不锈钢储罐设备，从而降低了储罐设备成本。不锈钢材料的涨价，让钢衬塑储罐设备非常的受用户欢迎。我们公司生产钢衬塑储罐，钢衬塑贮罐，钢衬塑搅拌罐，钢衬塑反应罐！

要常常对罐体外表进行油漆防腐等保养。

钢衬聚乙烯储罐刚性强度大，弥补了塑料贮罐刚性强度和耐温性差的缺点，罐体外形和接口可以任意改变（合适的径高比和便于运输），公司技术部可按你的意图进行设计、制作。产品使用高温达到95 以下，低温度可达-40 ，知足了不同地区不同温差前提下使用。发布者：无锡新龙科技有限公司一般碳

钢内涂塑储罐使用条件为常温、常压。

无锡新龙科技有限公司20多年专注于大型钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制造，成功服务2000多家化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等企业！

产品可销往河南、郑州、安徽、合肥、北京、福建、福州、甘肃、兰州、广东、广州、广西、南宁、贵州、贵阳、海南、海口、河北、石家庄、黑龙江、哈尔滨、吉林、长春、湖北、武汉、湖南、长沙、江苏、南京、江西、南昌、辽宁、沈阳、内蒙古、呼和浩特、宁夏、银川、青海、西宁、山东、济南、山西、太原、陕西、西安、上海、四川、成都、天津、西藏、拉萨、新疆、乌鲁木齐、云南、昆明、无锡、浙江、杭州、深圳、重庆等地区。无关储罐咨询和订货电话请勿来电打搅地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇贸易类别：供应信息。

我司注册资金为508万，并为中国滚塑协会会员之一。注册“新龙”商标品牌，产品已为国内钢衬塑储罐和聚乙烯储罐大型制造商之一。

本着储罐安全储存做心愿，我们创立无锡新龙科技，并立志将“新龙”打造成为国内钢衬塑储罐和聚乙烯储罐的品牌。

我司大部分技术人员和管理人员行业内从业经验超过20年，从而进一步提升了我司研发能力。我司拥有各种钢衬塑储罐和聚乙烯储罐所需的专业生产和测试设备。

钢衬塑储罐有立式、卧式等系列产品，各类储罐还可根据所需自行定制。一般立式钢衬塑式储罐、卧式钢塑复合储罐规格为1立方到150立方左右。

新龙(xinlong)--是无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)的主打品牌。公司是集研究、开发、设计、生产、销售、服务为一体的生产滚塑钢衬塑储罐和聚乙烯储罐的专业公司，是中国国内滚塑储罐行业为数不多的二十世纪九十年代具有二十年滚塑钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制作经验的公司。主要产品包括有钢衬塑储罐、聚乙烯储罐、聚乙烯运输储罐、钢衬塑搅拌罐、钢衬塑反应罐等系列。公司自1993年创办至今，经过不断的努力和创新，现已发展成为一家在国内业界享有很高声誉的，专业生产新龙(xinlong)牌储罐的厂家。2、卧式钢衬塑储罐罐体若安装在两个鞍式支座上，其中一个支座应为固定端，另一个支座为活动端，使罐体能够自由热胀冷缩。

不让世界因为腐蚀而浪费资源！

钢衬塑储罐产品在相称的地方可替换了不锈钢储罐设备，从而降低了储罐设备本钱。

钢衬塑储罐使用单位不能在罐体外电焊等动火功课，如需电焊等动火功课请在制造厂指导下进行。

钢衬塑储罐在运输安装吊装时，钢衬塑储罐有哪些特点，有吊耳的，应将钢绳套入吊耳内吊装，没有吊耳的，应将钢绳捆扎桶身吊装，吊装过程中应避免跌落撞击变形。

衬塑层一次成型聚乙烯整体性好，无焊缝，钢衬塑储罐储罐营销部，不渗漏，抗冲击机能强，拉伸强度高，抗老化机能好，符合卫生食物尺度。

200立钢衬塑储罐、200立方钢衬塑储罐是我公司研发、出产的主导产品，适合容量较大、比重较大、温度较高的化工侵蚀液体的酸、碱、盐、水等液体储存。

艳服高阻值溶剂应设置防静电举措措施。它的结构是：钢壳桶体内衬LLDPE聚乙烯塑料，在钢、塑界面处有一层钢网连结层，确保钢、塑不脱壳。

我公司用的钢网(龟甲网)总厚度要6mm，衬塑层15-18mm实在也只有10mm的有效衬塑保护层，宜春储罐，再说滚塑成型衬塑层密度较松。

我公司出产钢衬塑储罐样块通过了江苏省产品监视检修研究院、上海市塑料研究所检测中央进行了检测试验，检测内容有分离强度、冲击强度、密度、拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、维卡软化温度、筒支梁冲击强度、侵蚀度(h<sub>2</sub>so<sub>4</sub>、hcl、hno<sub>3</sub>、naoh)、压缩强度、熔点、熔体活动速率等进行了检测，详细检测数据可来电咨询。尽可能避免高侵蚀环境，并做好日常护准工作。使用纯聚乙烯(LLDPE)原料和钢罐体通过滚塑工艺技术加工而成的产品。

不能对钢衬塑储罐进行电焊等动火功课。

200立方米钢衬塑储罐、200方钢衬塑储罐它采用特殊滚塑成型工艺。

无锡新龙科技有限公司20年滚塑钢衬塑储罐、钢衬塑反应罐和聚乙烯储罐制作！

无锡新龙科技有限公司20多年专注于大型钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制造，成功服务2000多家化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等企业！

钢衬塑储罐制造商名称-常用设备(在线咨询)-宜春储罐由无锡新龙科技有限公司提供。无锡新龙科技有限公司(www.xinlongchina.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新龙科技——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区洛社镇新园路68号(工业集中区)，联系人：黄中其。无焊接缝聚乙烯有机酸储罐罐体、进料口、出料口、法兰、人孔等均为一次型无焊接缝。