

北辰区杨木皮子木材烘干机常用解决方案

产品名称	北辰区杨木皮子木材烘干机常用解决方案
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

木材专用热风（蒸汽）烘干设备具有热风清洁、提温迅速启、用方便、费用低、燃料广泛等优点，是广大木材加工企业、巧妙的设计，使一台风机实现了助燃、鼓风、回风于一体，而且燃料广泛，如：树皮、刨花、锯末、煤等可燃物，亦可配备燃烧器，使用柴油、等燃料。设备上配有蒸汽发生装置（可产生大量的常压蒸汽）、助氧风阀、回风阀、排潮系统等，可根据木材的干燥工艺灵活调节，减少了木材干燥过程中出现的内裂、端裂、表裂、变形、变色等缺陷，提高了木材的出材率，同时可将寄生在木材内的所有蛀虫及虫卵全部除死，产品以其投资成本低、运行经济、维修方便等优点畅销。

木材专用烘干箱：外壳采用型钢和进口彩钢瓦焊接而成，内壁采用高强度防腐铝板，内外板之间采用新型保温材料填充。室内由蒸发器、风机、炉体、散风管道、排潮装置和控制箱等组成。通往烘干箱的热风蒸汽与燃烧室完全隔离分开运行，因此被干物料不会出现变色、变形等现象。

我们公司的宗旨是：以客户满意为中心，强化每一位员工的服务意识，从用户的设计思想及产品选型入手，优化系统。公司领导携全体员工热忱欢迎社会各界朋友光临指导，洽谈业务，共谋发展。

随着实木家具市场的逐渐扩大，木材的需求量逐步提高，木材的种类较多，一般是能够次级生长的植物，如乔木和灌木等。木材对于人类的生活有着很大的作用，根据木材性质的不同，我们可以将木材用于不同的途径。木材干燥机是一种从木材中除去水分，使木材的含水量低于当地平衡含水量，避免木材发生霉变或在运输过程中发生变形的情况。

各种木材，对湿度的要求是不一样的。南方产的木头，湿度在60%-70%就可以。北方产的木头，湿度在40%-50%就可以。更关键的不是湿度高低，而是湿度稳定。实木，怕湿度忽高忽低。如果湿度从80%降低到20%，又从20%提升到80%，实木家具地板就会出现干裂，因此要严格控制好仓库的湿度，才能更好的对木材，实木家具地板的保存。

木材干燥机指从木材中逸散水分，即用人工方法强制使木材中的水分蒸发逸散，杨木皮子木材烘干机，使木材的含水率降至与当地平衡含水率相当的水平，避免木材发生霉变或在贮存、运输和使用的过程中受虫菌的侵蚀和木材劈裂、变形。而木材干燥机就是能有效去除木材中水分的设备。

在循环加热性能上，风机的选择至关重要，主要有国产和进口两种风机。武汉尚测选择的主要是进口法国技术，低噪音风机，在使用过程中不会产生国产的风机那样的噪音，并且循环效果好，升温快。当然，具体也可根据客户的需求进行选择。

北辰区杨木皮子木材烘干机常用解决方案由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。潍坊腾龙重工科技有限公司（www.wf-tenglong.com）位于山东省潍坊市临朐县五井工业开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前腾龙重工在工业锅炉及配件中享有良好的声誉。腾龙重工取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。腾龙重工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tlmchg.com）还是从事山东干燥炉生产厂家，潍坊干燥窑图片价格，烘干线哪家好的厂家，欢迎来电咨询。