

# 合肥倍速线 合肥杰明，品质保障 倍速链输送线厂家

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 合肥倍速线 合肥杰明，品质保障<br>倍速链输送线厂家 |
| 公司名称 | 合肥杰明机电技术有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 合肥市金富路与金岗大道交口               |
| 联系电话 | 15255126892                 |

## 产品详情

倍速链链条具有以下优点：由于滚轮与工装板之间为滚动摩擦，所以对倍速链链条可以起到很好的保护作用，尽管倍速链链条以固定的运动速度连续运行，而如果让工装板停留在某一位S上并不会损害链条，这样注非常适应工业生产对输送机的需要。如何保养倍速链：链轮中心距在0、5米以上的时，合肥倍速线，允许偏差2毫米。但不允许有摩擦链轮齿侧面现象，倍速线供应，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。倍速链流水线常用的行业有：电脑显示器生产线、电脑主机生产线、笔记本电脑装配线、空调生产线、电视机装配线、微波炉装配线、打印机装配线、传真机装配线、音响功放生产线、发动机装配线等。

倍速链链条具有以下优点：由于工装板与滚轮之间是摩擦传动，因此可以利用它们之间可能出现的滑差，使得当链条以原有速度前进时，让工装板停留在某一位S上，从而按工艺要求控制工件输送的节拍，这正是手工装配流水线中自动化生产线上所需要的特征。倍速链输送线的结构：在倍速链链条的基础上，加上电机驱动系统及其他附件就可以组成倍速链输送线。在工程上，倍速链输送线的实际长度通常可达数十米。在倍速链线的整个生产工艺中，有一个环节至关重要，那就是倍速链线链条的选型。能否正确选择合适的链条，直接影响到后期整个倍速链线的运行效率。

倍速链流水线基本功能特点：上下双层布置的倍速链，倍速线优点，其一层为装配层，另一层为随行工装返回层，通常两层输送线的运行方向相反，而升降机则实现随行工装在双层输送线之间的过渡。倍速链线的选型：链条的确定：计算传送物的每米重量，选择能满足下表容许负载重量的链条。 $WA(kg/m) = (W1+W2)/PL$ 。WA: 传送物的每米重量(kgf)。W1: 工件重量(kgf)。W2: 托盘重量(kgf)。PL: 托盘的移动距

离(m)。倍速链一般为金属的链环或环形物，多用作机械传动、牵引。用来障碍交通通道的链形物（如在街道中、河流或港湾入口处），机械上传动用的链子。倍速链一般用在输送机上，因而也称倍速链输送线。

合肥倍速线-合肥杰明，品质保障-倍速链输送线厂家由合肥杰明机电技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥杰明机电技术有限公司（[www.ahjmjd.cn](http://www.ahjmjd.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!