

蓝电电池检测恒温箱（20-25度）

产品名称	蓝电电池检测恒温箱（20-25度）
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联恒温箱 型号:FYL-YS-828L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

蓝电电池检测恒温箱（20-25度）：用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和高新企业开展，高性能电池测试和项目的用试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间，可任意设定需要的数值，为电池恒温测试提供可靠的试验环境。

蓝电电池检测恒温箱（20-25度）简要介绍：

1，温度控制：

微电脑控温，液晶数字显示

温感探头，自动显示箱体内部温度

2，稳定运行：

采用新型风道设计，多空入风，温度恒温均匀

制冷与制热匹配合理，采用空气循环

3，安全设计

高低温报警，温感故障报警等

电池测试用恒温箱 蓝电测试新威尔电池恒温箱产品参数：-----
-----产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸-----

-----[2-48 单门恒温测试箱]型号:FYL-YS-150L
150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L
温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

-----[2-48 双门恒温测试箱]型号:FYL-
YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1830mm型号:FYL-YS-1028L 1028L
温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

-----[0-100 高温恒温测试箱]型号:FYL-
YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595*675*1795mm-----[

-30-10 低温测试箱]FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm
