

# 渭南复合机 复合机 德力印刷机械有限公司

产品名称	渭南复合机 复合机 德力印刷机械有限公司
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

## 产品详情

### 胶膜和复合牢度的形成机理

干式复合的胶膜需要经过烘箱加热，南海复合机，初黏力高；胶膜和复合牢度主要在机上形成，固化过程只起辅助作用；胶膜形成主要是挥发干燥和复合压力作用的物理过程。

无溶剂复合的胶膜初黏力低；胶膜和复合牢度主要是在机外固化过程中形成；胶膜形成主要为双组分反应的化学过程。

### 干燥和冷却工序

干式复合工艺中，西安复合机，干燥和冷却是很重要的工序，干燥时通常为高温，且各段干燥和冷却温度均对质量有重要影响。

无溶剂复合工艺无需干燥，若使用单组分胶黏剂则需要冷却，若使用双组分胶黏剂则不需要冷却。

### 固化工序

干式复合工艺中，固化工序通常为辅助工序，渭南复合机，固化温度和时间对复合质量有影响。

无溶剂复合工艺中，固化工序为关键工序，固化温度和时间对复合质量有很大影响。

### 无溶剂复合机型特点

- 1.人机工程学与绿色包装技术的结晶：减少了二次溶残的风险，可以达到国家食品包装安全标准。减少了气体排放，可以达到国家环境排放标准。
- 2.涂布间隙记忆系统：更便于操作，开机时只要稍微调整一下。

3.精准涂布量检测（实时显示当前涂布量）：能更精准的控制产品的质量。

4.快速清洁系统：便于操作。

5.多重保护系统：对操作员的安全有保障。

6.零误差张力稳定系统：四段全自动张力控制系统。放卷、收卷采用伺服电机自动控制张力，牵引辊采用超低摩擦气缸摆动辊检测，具有度，高灵敏度的张力控制。

7.傻瓜式配胶系统：具有双层运算系统，在传统的换算系统中增加了度的承重控制模块和可编程控制器。可以根据胶水的重量自动控制加热板的温度，胶水输出配比更加精准。

8.外观：在笨拙的机械与艺术之间取了一个平衡点，主控面板去掉了传统的金属板换上了钢化玻璃，这样设备看起来更具有视觉感，让设备看起来不在是那样的冷冰冰。

在复合机的使用过程中，复合机，提高涂胶量，涂胶量太少或部分基材表面未涂覆胶黏剂，会导致复合时两基材难以贴合。温度过高或过低，都会影响复合膜的黏结牢度。涂布基材干燥时受热温度过高或经过高温蒸煮，会使胶黏剂的表层被炭化原稿，从而破坏胶黏剂的黏结能力。干燥温度太低，则胶黏剂固化不彻底，胶黏剂的黏性较差，复合不牢且经过一段时间后，复合膜中易形成气泡出版，破坏产品的复合质量。

渭南复合机-复合机-德力印刷机械有限公司由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。广东顺德德力印刷机械有限公司（[www.deluxcn.com](http://www.deluxcn.com)）有实力，信誉好，在广东佛山的印刷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进德力印机和您携手步入辉煌，共创美好未来！