

德阳钢板仓加工厂 浩大仓储

产品名称	德阳钢板仓加工厂 浩大仓储
公司名称	山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县开发区
联系电话	15506506777 15506506777

产品详情

钢板仓加工厂简称装配仓（如图2.1、图2.2），它是将机械辊压和模压成波纹型的板材冲孔后，钢板仓加工厂，用电动扭矩扳手通过高强度螺栓连接装配而成的一种钢板筒仓。

钢板仓加工厂的壁板成波纹状，板材一般采用镀锌板，其厚度通常为0.8~4.2mm，仓壁厚度可以达到8.4mm。波纹型的壁板大多采用辊压法工艺流程，由机械成型生产线成批量生产，生产线可以全自动制作各种规格的波纹板。

辊压法的优点是波型逐次成型，内部应力得以消除，回弹性小，生产的板型质量较好，即使较厚一点的钢板也可以在成型机组流水线上按顺序一次成型。另外成型机组与开卷机、校平机、输送辊道及液压定尺飞剪等配套设备可以直接把卷板加工成需要规格的波纹型钢板制品。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司

钢板仓加工厂又称螺旋式钢板仓，顾名思义，仓体是有卷仓机蚌埠丰原铁路粮食中转库组螺旋上升制作而成。目前国内钢板仓加工厂是用螺旋卷仓机组咬合卷板制作而成，卷仓机组包括：松卷机、卷边机、成型机、三角扒杆、电器控制。

卷仓机组主要有SM30和SM40型两种规格。SM30适合筒仓直径范围：3~8米，SM40适合筒仓直径范围6~18米。

钢板仓加工厂，又称钢板库。主要是用钢材焊接而成。在我国钢板仓加工厂行业的不断发展中有我国自行研发独立施工的大型焊接钢板仓诞生了。

钢板仓加工厂的特点：

一、设计先进：以库体直径可以设计20-60米，有特殊需求还可以加大。高度与直径的比例一般为1：1.1至1：1.5之间。

二、结构独特：库体为圆柱形，库顶及库底为球缺型，基础为圆台桶型。

三、仓储量大：单库容量1-10万吨。

德阳钢板仓加工厂-浩大仓储(推荐商家)由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。德阳钢板仓加工厂-浩大仓储(推荐商家)是山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司(www.sdhaoda.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵经理。