

# 水泥板生产厂 衡水水泥板 熙润建材贸易

产品名称	水泥板生产厂 衡水水泥板 熙润建材贸易
公司名称	熙润（天津）建材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	津港高速荣大装饰板材厅
联系电话	13032239084

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：熙润（天津）建材贸易有限公司

### 清水挂板内墙面装修施工工艺

清水挂板内墙墙面装修施工工艺，墙面处理干净之后，就可以进行清水板的装修施工，具体工艺如下：（一）清水板张贴法 1、铲除待装置墙面并找平墙面。 2、用木龙骨20×30毫米，水泥板，在墙上打300-400毫米的结构（或者：C50轻钢龙骨、合作U型卡以覆面龙骨护墙做法，间距400-600毫米），以5-8毫米厚夹板或别的硬质板材，关闭作衬板。

3、通过强力胶，把清水板直接张贴在衬板上就好。

4、板与板间留缝3-5毫米，并用五颜六色硅胶填缝作装修。

5、注意：张贴用纤维板不能标准太大（常用200×400、400×600毫米）。

（二）清水板的龙骨螺钉固定法 1、铲除待装置墙面并找平墙面。

2、用木龙骨20×30毫米，在墙上打300-400毫米的结构。

3、在结构上涂刷好强力胶，然后用自攻螺钉，将切割好的清水板四角，固定在骨架上。

4、为避免骨架变形导致板材起拱，在板材基地方位也应以自攻螺钉固定。

5、注意：钉头应沉进板材0.5-1毫米，便于处理钉眼。（三）清水板的干挂式施工法 1、关于平整度较好的墙面不用龙骨找平做衬，水泥板生产厂，可先在墙面上刷涂一道清漆固化墙面。 2、在待用的清水板上，标出固定点的方位（钉眼距离应小于300毫米，距板边不小于15毫米），水泥板厂商，并将板对比墙上方位，以麻花钻预钻眼。

3、在墙上钻痕方位，水泥板哪家好，用电锤钻孔并填上尼龙胀大螺管（直径6-8毫米）。

- 4、将板朝内的一面，先涂刷一遍强力胶，再用自攻螺钉，固定在同方位胀大螺管上。
- 5、此办法同样适用广告钉装修法。
- 6、注意：钉头应沉进板材0.5-1毫米，便利处理钉眼。

水泥墙不刷墙适合贴壁纸吗 首先墙纸是不能直接贴在水泥墙面上的，不管你的水泥墙面粗不粗糙，即使你的水泥墙面非常细腻，那也无法直接贴住墙纸，即使你贴上了，壁纸上面连接缝的地方也会非常明显，看上去也会非常的差，而且经常会导致贴纸脱落。因为墙纸而言，首先它对墙面的要求是平整的，水泥墙面本身就是粗糙的，不平整的，大家可以先用砂纸打磨一下水泥墙的表面，尽量不让它有灰尘，有小颗粒等，不然就会影响墙面贴墙纸，的解决办法就是给墙刷一层膜，从而使墙面变得平整，后在平整的水泥墙面上贴上壁纸就行了。

彩色纤维水泥板叫通体纤维水泥板，是以高标号水泥为基础材料，配以天然增强纤维与辅助材料改进，经生产工艺成型、加压、蒸养等特殊技术而成，是一种具有优良性能的新型环保建筑材料。彩色纤维水泥板以有机合成纤维、无机矿物纤维或纤维素纤维等为增强材料，以水泥或水泥中添加硅质、钙质材料代替部分水泥为胶凝材料，经成型、蒸汽或高压蒸养护制成的板材。彩色纤维水泥板规格有哪些 彩色纤维水泥板常用厚度：4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm，尺寸一般是1220\*2440mm。以上这些尺寸我厂皆可生产。我厂彩色纤维水泥板库存充足，随时可发货全国。在这里需要提醒的是彩色纤维水泥板是整块板材都是一个颜色，而不是表面涂的一层颜料。彩色纤维水泥板应用范围：地面板、屋面板、幕墙衬板、外墙干挂板、厨房防水墙衬板、内外墙装饰板、内外墙保温复合板、高速铁路隔声屏幕板等。

水泥板生产厂-衡水水泥板-熙润建材贸易(查看)由熙润(天津)建材贸易有限公司提供。熙润(天津)建材贸易有限公司(www.tjxrjcm.com)为客户提供“矿棉板,轻钢龙骨,木纹板,美岩板,石膏板,硅酸钙,水泥板,”等业务,公司拥有“龙牌石膏板,泰山石膏板,鹏鸿大芯板,进口美岩板”等品牌,专注于隔断与吊顶等行业。欢迎来电垂询,联系人:姜经理。